Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 87 от 30-10-2026

Винный шкаф CASO WineDeluxe WD 41

7500.00р.

(Цена без учета доставки)





Высота	89,2
Гарантия	1 год
Модель	WineDeluxe WD 41
Страна производства	Германия
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Винный шкаф CASO WineDeluxe WD 41 разработан с учетом требований к хранению вина. Устройство оснащено компрессорной системой охлаждения, обеспечивающей стабильную работу даже при изменении внешних условий. Материалы корпуса и внутренней отделки обеспечивают долговечность и изоляцию от внешних воздействий. Для монтажа требуется стабильная розетка с заземлением и доступ к вентиляции. Рекомендуется установка дополнительных вентиляторов для улучшения циркуляции воздуха внутри камеры.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессорная система:**Основной узел охлаждения — компрессор, который поддерживает заданный температурный режим. Система работает в автоматическом режиме, обеспечивая постоянную циркуляцию охлажденного воздуха.
- **Температурный контроль:**Хотя точные значения температурной точности не указаны, система охлаждения функционирует стабильно при нормальных условиях эксплуатации.
- **Энергопотребление:**Устройство потребляет 1.2 кВт/ч в режиме ожидания и 4.5 кВт/ч при полной загрузке. Это позволяет оптимизировать энергозатраты при длительном хранении.
- **Вентиляция:**В конструкции предусмотрены вентиляционные отверстия для отвода тепла. Однако пользователи рекомендуют дополнительные вентиляторы для повышения эффективности циркуляции.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор рассчитан на стабильное энергопотребление и может работать в условиях частых колебаний нагрузки. В режиме ожидания он потребляет 1.2 кВт/ч, что делает его экономичным при длительном использовании. Для безопасной эксплуатации предусмотрена система автоматического отключения при перегреве и блокировка при неправильной установке. Устройство требует подключения к электросети с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. При установке важно учитывать расположение шкафа в помещении, чтобы обеспечить достаточный приток и отток воздуха. Также рекомендуется установка плавника перед запуском, чтобы избежать перегрузки компрессора.