

Коммерческое предложение

№ 70 от 30-07-2026

Винный шкаф Caso WineComfort 660 Smart

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид шкафа	Отдельностоящий
Высота	103,5
Гарантия	1 год
Модель	WineComfort 660 Smart
Поставщик	COOO Гравитех
Страна производства	Китай
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Caso WineComfort 660 Smart — бытовой винный шкаф, рассчитанный на стабильное хранение вина в условиях домашнего использования. Общий объем составляет 66 литров, что позволяет разместить до 48 бутылок стандартного формата. Габариты устройства: 47.5 см (ширина), 55.5 см (глубина), 64.5 см (высота). Конструкция выполнена из прочного металла с высококачественным пластиковым покрытием, обеспечивающим долговечность и устойчивость к коррозии. Внешние стенки дополнены теплоизоляцией, что минимизирует теплопередачу и поддерживает постоянную температуру внутри. Для установки требуется ровная поверхность, а также наличие источника питания с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **6-ступенчатая система охлаждения:** В шкафу реализована продвинутая система с 6 режимами температуры, что позволяет точно настроить условия хранения под разные виды вина. Диапазон регулирования температуры от +5°C до +20°C.
- **Технология No Frost:** Внутреннее пространство оснащено системой, предотвращающей образование льда и влаги. Это исключает необходимость ручной разморозки и сохраняет стабильный микроклимат.
- **Трехуровневая система освещения:** Встроенные светодиодные лампы обеспечивают равномерное освещение на трех уровнях, что упрощает доступ к бутылкам и подчеркивает эстетику хранения.
- **Система вентиляции:** Вентиляционные отверстия расположены таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и равномерное распределение температуры по всему объему шкафа.
- **Механическое управление:** Ручной регулятор температуры и режимов позволяет пользователю точно контролировать параметры хранения без сложных цифровых интерфейсов.
- **Двойные дверцы с уплотнителем:** Конструкция дверей обеспечивает герметичность и предотвращает потери холода. Уплотнитель дополнительно защищает от проникновения пыли и влаги.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет в среднем 115 Вт мощности при работе в стандартном режиме. Энергопотребление рассчитано на стабильную работу в течение 24 часов, что соответствует среднему расходу около 0.276 кВт·ч в сутки. В шкаф интегрирована система автоматического отключения при перегреве и перегрузке сети, что повышает безопасность эксплуатации. Также предусмотрен механизм блокировки дверей для предотвращения случайного открытия. Важно, чтобы устройство было подключено к сети с заземлением и не размещалось рядом с источниками тепла или влажности. Температурный контроль осуществляется с помощью встроенного датчика, который поддерживает стабильность настройки в пределах $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Система охлаждения использует экологически безопасный хладагент, соответствующий современным стандартам энергоэффективности и безопасности.