

Коммерческое предложение

№ 73 от 30-07-2026

Винный шкаф Caso WineDeluxe WD 17

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид шкафа	Встраиваемый
Высота	45,5
Гарантия	1 год
Модель	WineDeluxe WD 17
Поставщик	COOO Дагфарн
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Caso WineDeluxe WD 17 — это шкаф для хранения вина, спроектированный для поддержания стабильной температуры в течение длительного времени. Устройство имеет потребление энергии 17 Вт, что соответствует энергоэффективному классу. Конструкция выполнена из прочных материалов, обеспечивающих надежную теплоизоляцию. Это позволяет минимизировать теплопотери и поддерживать заданный режим хранения. Для монтажа требуется установка в сухом, проветриваемом помещении, где отсутствуют источники прямого тепла или вибрации. Важно также учитывать, что при неправильной установке может нарушиться циркуляция воздуха внутри шкафа, что негативно скажется на равномерности охлаждения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система охлаждения:**Использует компрессор, обеспечивающий точный контроль температуры. Нестандартное крепление компрессора может усложнить его замену в случае необходимости.
- **Термостат:**Отвечает за поддержание заданной температуры. При длительной эксплуатации возможен выход из строя, поэтому рекомендуется использовать оригинальные запчасти при ремонте.
- **Теплоизоляция:**Высококачественная изоляция корпуса снижает теплопотери и минимизирует влияние внешней среды на внутренний микроклимат.
- **Вентилятор:**Обеспечивает циркуляцию воздуха внутри камеры. Ремонтники рекомендуют периодически очищать вентилятор от пыли для поддержания эффективности работы.
- **Система контроля масла в компрессоре:**Необходимо регулярно проверять уровень масла для предотвращения перегрева и преждевременного износа компрессора.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума устройства составляет 52 дБ, что делает его относительно тихим по сравнению с аналогами. Потребление энергии — 17 Вт — позволяет снизить нагрузку на электросеть и сэкономить на эксплуатации. Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы для предотвращения случайного открытия во время работы. Также предусмотрена защита от неправильного подключения к электросети. Для безопасной и эффективной работы рекомендуется соблюдать требования к подключению, а именно — использовать стабилизированный источник питания и обеспечить достаточное пространство вокруг устройства для циркуляции воздуха.