

Коммерческое предложение

№ 98 от 29-07-2026

винный шкаф Liebherr EWTgb 2383 Vinidor

14546.53р.

(Цена без учета доставки)



Вид шкафа	Встраиваемый
Высота	123
Гарантия	1 год
Модель	EWTgb 2383
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Австрия
Управление	Электронное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr EWTgb 2383 Vinidor — холодильный агрегат объемом 238 литров, рассчитанный на установку в стандартные бытовые условия. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность в эксплуатации. Агрегат оснащен системой NoFrost, предотвращающей образование льда на внутренних стенках и в камерах. Уровень шума составляет 39 дБ, что соответствует средним показателям для бытовой техники подобного класса. Устройство использует один компрессор, что упрощает конструкцию и снижает риск отказа отдельных модулей. Монтаж холодильного агрегата требует соблюдения стандартных условий размещения и подключения к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система NoFrost:**обеспечивает равномерное распределение холода и предотвращает образование ледяных отложений. Это достигается за счет активной циркуляции воздушного потока и автоматического оттаивания.
- **Технология EcoControl:**позволяет регулировать энергопотребление холодильного агрегата в зависимости от нагрузки и условий окружающей среды. Это повышает эффективность работы и снижает затраты на электроэнергию.
- **Однокомпрессорная система:**устройство использует один компрессор для поддержания температурного режима в холодильной камере. Это упрощает конструкцию и уменьшает вероятность поломок отдельных модулей.
- **Класс энергопотребления A++:**подтверждает высокий уровень энергоэффективности, что особенно важно для пользователей, стремящихся к снижению эксплуатационных затрат.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr EWTgb 2383 Vinidor работает с классом энергопотребления A++, что соответствует современным стандартам энергоэффективности. Уровень шума устройства составляет 39 дБ, что делает его приемлемым для использования в жилых помещениях. Агрегат оснащен системой защиты от перегрузок и перегрева, что обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Эксплуатационные параметры подтверждены официальными источниками, включая сайт производителя. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220 В, а для безопасной работы — соблюдение условий вентиляции и размещения вдали от источников тепла. Эксплуатационная информация полностью основана на технических характеристиках, предоставленных официальными ресурсами.