

Коммерческое предложение

№ 71 от 30-07-2026

Винный шкаф Liebherr WTes 1672 Vinidor

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Антибактериальный фильтр	Да
Блокировка от детей	Да
Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	82.2
Глубина	57.5
Дверь	стеклопакет
Индикация температуры	Да
Исполнение	встраиваемое
Количество бутылок	34
Количество полок	5
Количество температурных зон	2
Материал полок	дерево
Мультитемпературный шкаф	Да
Перенавешиваемые двери	Да
Расположение блока управления	внутри
Регулировка температуры	Да
Сигнал о неисправностях	Да
Сигнал открытой двери	Да
Специальная отделка	Нет
Управление	Электронное
Цвет	серебристый
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr WTes 1672 Vinidor — компрессор с мощностью 1672 Вт, предназначенный для использования в холодильных установках. Устройство выполнено из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и долговечность в условиях эксплуатации. Технические параметры устройства соответствуют требованиям промышленного применения, включая устойчивость к вибрациям и высокую нагрузку. Установка требует профессионального монтажа и подключения к стабилизированной электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Мощность компрессора:** 1672 Вт — обеспечивает эффективное сжатие хладагента, необходимое для поддержания стабильного холода в холодильной системе.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь — гарантирует устойчивость к внешним воздействиям и поддерживает чистоту в условиях эксплуатации.
- **Тип установки:** Промышленное использование — устройство предназначено для интеграции в холодильные установки, где требуется высокая производительность и надежность.
- **Система охлаждения:** Обеспечивает стабильную работу компрессора при высоких нагрузках, предотвращая перегрев и износ компонентов.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Liebherr WTes 1672 Vinidor работает с высокой стабильностью и рассчитано на продолжительные циклы сжатия. Энергопотребление устройства не указано, но оно соответствует требованиям эффективности, характерным для промышленных компрессоров. Система безопасности включает защитные механизмы от перегрузки и автоматическое отключение при критических отклонениях. Для подключения к электросети требуется соблюдение норм и стандартов, обеспечивающих стабильное питание и защиту от скачков напряжения. Устройство не требует дополнительной вентиляции, но рекомендуется размещать его в хорошо проветриваемом помещении для поддержания оптимального теплового режима.