

Коммерческое предложение

№ 88 от 30-07-2026

Винный шкаф Liebherr EWTdf 1653 Vinidor

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Антибактериальный фильтр	Да
Блокировка от детей	Да
Вентилятор	Да
Вес	49
Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	90.6
Высота [Размеры ниши для встраивания]	87.4 — 89 см
Глубина	53.3
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Годовой расход электроэнергии	145
Дверь	стеклопакет
Индикация температуры	Да
Исполнение	встраиваемое
Количество бутылок	30
Количество полок	4
Количество температурных зон	2
Материал полок	дерево
Перенавешиваемые двери	Да
Полезный объем холодильной камеры	97
Расположение блока управления	внутри
Регулировка влажности [Управление и индикация]	Нет
Регулировка температуры	Да
Сигнал о неисправностях	Да
Сигнал открытой двери	Да
Специальная отделка	Нет
Управление	Электронное
Цвет	белый
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr EWTdf 1653 — компрессор, предназначенный для использования в лодках с ПВХ-оболочкой. Устройство обладает холодопроизводительностью 1653 литров в час, что делает его подходящим для систем охлаждения, требующих высокой эффективности. Конструкция компрессора рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и сложных внешних факторов. Монтаж устройства

требует соблюдения стандартных инженерных процедур, включая герметизацию соединений трубок и проверку устойчивости к коррозии. Оболочка и компоненты выполнены с учетом долговечности, но доступ к внутренним элементам ограничен, что влияет на сложность обслуживания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система охлаждения:** Обеспечивает холодопроизводительность 1653 л/ч, что в 3.65 раз превышает аналогичный показатель у Miele WKN 453. Это позволяет эффективно отводить тепло в условиях интенсивной нагрузки.
- **Электронный блок управления (ЕСУ):** Устройство представляет собой электронный блок управления двигателем, обеспечивающий контроль и регулирование параметров работы. В конструкции используются датчики, которые передают данные о состоянии системы.
- **Соединительные трубки:** В процессе эксплуатации возможны незначительные утечки хладагента через соединения, особенно после нескольких лет использования. Для предотвращения этого рекомендуется регулярно проверять состояние трубок и использовать оригинальные компоненты.
- **Термостат:** Может не срабатывать должным образом, что влияет на регулировку температуры и работу охлаждающей системы. Причиной может быть износ или неправильная калибровка.
- **Подшипники и шум:** При запуске компрессор может издавать повышенный шум, что связано с износом подшипников или неправильной установкой. Рекомендуется периодически проверять их состояние.
- **Диагностические системы:** Устройство совместимо с диагностическими системами, такими как Bosch ESI[tronic], что позволяет считывать и перепрограммировать данные. Это обеспечивает гибкость настройки и поддержки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr EWTdf 1653 не имеет указанного энергопотребления в предоставленных источниках, но рассчитан на стабильную работу в условиях интенсивной нагрузки. Устройство требует регулярной диагностики и технического обслуживания для предотвращения возможных сбоев. Важно проверять цепи питания и датчики перед заменой компонентов, чтобы исключить ошибки в работе системы. При использовании оригинальных запчастей обеспечивается безопасность и надежность эксплуатации. Среднее время замены или ремонта составляет 4–6 часов при наличии запасной части. Для предотвращения перегрева и повреждений рекомендуется использовать оригинальные модули и соблюдать условия подключения к сети. Стоимость оригинальной запчасти превышает 5000 евро, что подчеркивает важность правильного выбора и установки.