

Коммерческое предложение

№ 55 от 29-07-2026

Измельчитель пищевой InSinkErator Evolution 150-2

2499.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	1 год
Изготовитель	InSinkErator Division Emerson Electric Co., США
Модель	InSinkErator Evolution 150-2
Объем	1005 мл
Поставщик	ООО "Герса-Ост"
Страна производства	США
Тип	InSinkErator

Описание товара

Архитектурная база и материалы

InSinkErator Evolution 150-2 — бытовой измельчитель пищевых отходов, встраиваемый в раковину. Устройство имеет мощность 1.5 л.с. (1500 Вт) и рассчитано на работу при напряжении 120 В, 60 Гц. Максимальный ток потребления составляет 10 А. Вес модели составляет 11.4 кг. Для монтажа требуется подготовить нишу с отверстием диаметром 3.5 дюйма (около 89 мм) в центре рабочей поверхности. Подключение выполняется к розетке с заземлением. Монтаж должен быть выполнен с соблюдением инструкции производителя, чтобы обеспечить герметичность и эффективную работу устройства.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Вращающийся нож и статор:** Устройство оснащено вращающимся ножом и статором, которые обеспечивают эффективное измельчение пищевых отходов до мелких частиц. Такая конструкция позволяет уменьшить объем отходов и облегчить их удаление через канализацию.
- **Двойная система подачи воды:** Диспенсер поддерживает подачу как холодной, так и горячей воды. Это улучшает смыв отходов и способствует более эффективной очистке внутренних компонентов устройства.
- **Технология Evolution:** Обеспечивает бесшумную и энергоэффективную работу. Технология снижает вибрации и шум, что делает устройство удобным для использования в домашних условиях.
- **Система подключения:** Устройство подключается к двум фазам, нейтральному и заземляющему проводу. Красный провод подключается к фазе, а белый — к нейтрали. Рекомендуется использовать оригинальный монтажный комплект и проверить корректность соединений после установки.
- **Обработка мяса:** Evolution 150-2 способен обрабатывать до 2 кг мяса за один цикл, что делает его подходящим для кухонь с высокой нагрузкой.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на работу в домашних условиях и имеет максимальную непрерывную работу до 15 минут. Скорость измельчения составляет до 30 литров в минуту или 150 литров пищевых отходов в час. Потребление энергии за один цикл работы — 0.15 кВт·ч. Рабочее давление устройства составляет 34.5 кПа (50 psi), что обеспечивает эффективный смыв отходов.

Для безопасной эксплуатации важно соблюдать рекомендации производителя: избегать измельчения жирных, масляных или волокнистых продуктов, таких как бумага, нитки или кости. Рекомендуется использовать холодную или горячую воду перед включением диспенсера. В случае сбоя включения/выключения, предусмотрен механизм сброса через кнопку на корпусе устройства. Также, для поддержания эффективности работы, рекомендуется использовать специальные очищающие таблетки ежемесячно.

Устройство соответствует стандартам потребления энергии, установленным в тестах 2025 года. Это подтверждает его энергоэффективность и соответствие современным требованиям. Для установки необходимо отключить питание и выполнить подключение квалифицированным электриком в соответствии с местными нормами. Рекомендуется использовать оригинальное руководство пользователя и монтажный комплект для точного соблюдения схемы подключения.

Гарантия на устройство составляет 10 лет на двигатель и 5 лет на другие компоненты. Это подчеркивает надежность конструкции и долговечность использования при правильной эксплуатации.