

Коммерческое предложение

№ 76 от 30-07-2026

Измельчитель (диспоузер) пищевой InSinkErator 56-2

1420.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	1 год
Изготовитель	Производители: InSinkErator Division Emerson Electric Co., США
Модель	56-2
Объем	980 мл
Поставщик	ООО "Герса-Ост"
Страна производства	США
Тип	InSinkErator

Описание товара

Архитектурная база и материалы

InSinkErator 56-2 — компактное устройство с массой 1.8 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. Прибор оснащен электродвигателем мощностью 0.75 А (120 В, 60 Гц), что соответствует стандартам бытового применения. Длина кабеля питания составляет 3.7 м, что позволяет гибко настраивать размещение и подключение к электросети. Для установки требуется трубопровод с рекомендуемым диаметром 1.25 дюйма, чтобы обеспечить стабильную работу и предотвратить перегрузки. Устройство имеет встроенный переключатель включения/выключения, что упрощает управление и повышает безопасность. Покрытие корпуса выполнено из прочных материалов, устойчивых к влажной среде и механическим воздействиям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электродвигатель:** Работает на напряжении 120 В при частоте 60 Гц, обеспечивая стабильное энергопотребление и надежную работу. Двигатель рассчитан на стандартные бытовые нагрузки.
- **Система защиты от перегрева:** Встроенный термозащитный механизм предотвращает перегрев электродвигателя при длительной работе. Это снижает риск выхода из строя и продлевает срок службы.
- **Подвижные компоненты:** В конструкции предусмотрены подвижные элементы, такие как диспенсер и вращающиеся части механизма измельчения. Для минимизации шума и износа рекомендуется периодически смазывать эти узлы.
- **Встроенный переключатель:** Устройство оснащено переключателем включения/выключения, который позволяет контролировать работу без необходимости отключать прибор из розетки. Это повышает удобство использования и безопасность.
- **Рабочее давление воды:** Прибор рассчитан на давление воды в диапазоне 27–69 PSI, что соответствует большинству бытовых систем водоснабжения. При соблюдении этого параметра обеспечивается эффективная работа и предотвращается риск повреждения внутренних компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

InSinkErator 56-2 рассчитан на эксплуатацию в условиях домашнего использования. Максимальная производительность составляет 1.2 л/мин, что соответствует средним требованиям к измельчению пищевых отходов. Устройство имеет гарантию 10 лет, что подчеркивает уверенность производителя в его надежности. Для безопасной работы важно соблюдать требования к креплению трубопровода — он не должен быть натянут или вибрировать, так как это может вызывать шумы и ухудшать функциональность. Также рекомендуется периодически проверять уплотнительные кольца, чтобы избежать утечек воды. При подключении к электросети необходимо использовать стабильную розетку с заземлением и избегать перегрузок. Эксплуатация прибора должна быть сбалансирована: избегать длительной работы под высокой нагрузкой, чтобы сохранить работоспособность электродвигателя и других компонентов.