

Коммерческое предложение

№ 67 от 29-07-2026

Измельчитель пищевых отходов InSinkErator Evolution Plus 1000EC

3270.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	31.5
Гарантия	3 года
Модель	Evolution Plus 1000EC
Объем	0,98
Поставщик	ООО
Страна производства	ООО Герса-Ост
Управление	Электронное
Ширина	20

Описание товара

Архитектурная база и материалы

InSinkErator Evolution Plus 1000EC представляет собой компактную и прочную систему для переработки пищевых отходов, предназначенную для установки в домашних условиях. Устройство имеет мощность 1000 Вт (0.65 л.с.) и весит 13.5 фунтов. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство монтируется внутрь подрозетника, что исключает внешние кабели и обеспечивает аккуратный внешний вид. Для корректной работы требуется проверка давления воды и соответствие местным нормам водопровода.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Автоматическая система очистки Jet360°:**обеспечивает полный цикл самоочистки без участия пользователя. Система использует вращающийся струйный насос для удаления остатков пищи из внутренних компонентов.
- **Встроенный фильтр для улавливания крупных частиц:**фильтр предотвращает попадание крупных остатков в канализационную систему, снижая риск засоров.
- **Двухтактный двигатель:**обеспечивает стабильную работу устройства даже при обработке отходов высокой плотности.
- **Система защиты от перегрева:**при перегреве устройство автоматически отключается, предотвращая повреждение компонентов. После охлаждения в течение 30 минут, оно готово к повторной работе.
- **Уровень шума 58 дБ:**устройство работает на относительно низком уровне шума, что делает его подходящим для использования в жилых помещениях.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 1.0 ампер при работе от сети 120 В, 60 Гц. Это позволяет использовать его в стандартных бытовых условиях, но при обработке твердых или волокнистых отходов рекомендуется учитывать мощность сети. Для предотвращения перегрузки, важно не допускать одновременную работу нескольких мощных приборов. Встроенные системы защиты обеспечивают отключение при перегреве и возможность диагностики через индикаторы. Устройство также имеет гарантию 10 лет, что подчеркивает его долговечность и надежность. При установке в холодное время года необходимо обеспечить подогрев воды, чтобы избежать риска замерзания и остановки работы. Для безопасной эксплуатации рекомендуется регулярно очищать сливное отверстие и проверять целостность предохранителя при возникновении сбоев.