

Коммерческое предложение

№ 88 от 26-10-2026

Измельчитель (диспоузер) пищевой ОМОIKIRI Nagare 500

1052.48р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия

1 год

Изготовитель

Omoikiri Ltd. Japan,
550-000, Osaka, Nishi-
ku, Edobori 2-1-1.

Поставщик

ООО "Жемчужина
кухни", г. Минск, ул.
Зм. Бядули, 3-125

Описание товара

Архитектурная база и материалы

OMOIKIRI Nagare 500 — профессиональный диспоузер, разработанный в Японии. Он имеет длину 5,0 м и вес 14,5 кг, что делает его компактным и удобным для транспортировки. Корпус изготовлен из ПВХ с плотностью 1100 г/м², обеспечивающей прочность и водонепроницаемость. Аппарат рассчитан на работу с двигателями мощностью 55–65 л.с., что делает его подходящим для соревнований и высокоскоростных трюков. Напряжение питания — 230 В, что соответствует стандартам бытовой и промышленной электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Высокое давление:** Давление воды составляет 130 бар (26 PSI), что обеспечивает эффективную работу при выполнении сложных трюков и маневров на воде.
- **Расход воды:** 4,5 литра в минуту — оптимальный показатель для поддержания стабильного потока без перегрузки системы.
- **Мощность:** 2200 Вт — достаточный уровень энергии для работы с двигателями в указанном диапазоне мощности.
- **Длина шланга:** 5 метров — позволяет райдеру свободно маневрировать на воде без ограничений.
- **Совместимость с двигателями:** Аппарат поддерживает двигатели мощностью 55–65 л.с., что делает его оптимальным для высокоскоростных трюков и волновых маневров.

Эксплуатационные параметры и безопасность

OMOIKIRI Nagare 500 потребляет 2200 Вт электроэнергии, что соответствует среднему энергопотреблению профессиональных диспоузеров. Аппарат оснащен системой защиты от перегрузок и автоматическим отключением при ненормальных условиях работы. Также предусмотрена блокировка для предотвращения случайного включения. В конструкции используется прочный ПВХ-материал, устойчивый к воздействию соленой воды и ультрафиолетового излучения. Устройство требует подключения к электросети 230 В и рекомендуется использовать в условиях стабильного напряжения для предотвращения перегрева компонентов. Подключение к двигателю осуществляется через стандартные разъемы, совместимые с большинством моделей.