

Коммерческое предложение

№ 83 от 29-07-2026

Измельчитель (диспоузер) пищевой OMOIKIRI Nagare slim 900

1181.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия

1 год

Изготовитель

Omoikiri Ltd. Japan,
550-000, Osaka, Nishi-
ku, Edobori 2-1-1.

Поставщик

ООО "Жемчужина
кухни", г. Минск, ул.
Зм. Бядули, 3-123

Описание товара

Архитектурная база и материалы

OMOIKIRI Nagare slim 900 — компактный канализационный измельчитель, разработанный для использования в условиях ограниченного пространства, например, на небольших кухнях. Устройство имеет мощность 900 Вт, что обеспечивает эффективную переработку пищевых отходов. Корпус и рабочие компоненты выполнены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы. Устройство не требует сложного монтажа, однако рекомендуется установка квалифицированным специалистом для обеспечения герметичности соединений и предотвращения протечек. Важно учитывать, что устройство должно быть подключено к сточным трубам соответствующего диаметра и с установленными обратными клапанами.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электродвигатель:** Модель оснащена двигателем мощностью 900 Вт, обеспечивающим стабильную работу даже при переработке плотных пищевых отходов. Двигатель рассчитан на длительное использование, но не предназначен для профессиональных задач.
- **Компоненты измельчения:** Используется режущая система, состоящая из прочных металлических лопастей, обеспечивающих равномерное измельчение. Устройство не имеет подвижных режущих частей, что снижает риск повреждений при неправильной эксплуатации.
- **Система охлаждения:** В конструкции предусмотрен пассивный теплоотвод, обеспечивающий стабильную температуру двигателя в процессе работы. Это позволяет избежать перегрева и продлить срок службы устройства.
- **Шумоподавление:** Устройство работает на низком уровне шума, что делает его подходящим для использования в домашних условиях, где комфорт важен.

Эксплуатационные параметры и безопасность

OMOIKIRI Nagare slim 900 потребляет около 0.9 кВт·ч в час при максимальной нагрузке, что делает его экономичным вариантом для частного использования. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегрузке или перегреве, что предотвращает повреждение компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки, предупреждающий о возможных сбоях в работе. При подключении к электросети необходимо использовать розетку с заземлением и УЗО для обеспечения безопасности. Устройство рекомендуется устанавливать в соответствии с техническими требованиями производителя, включая минимальное расстояние до стен и наличие доступа к водопроводу. Несмотря на прочность материалов, для сложных условий эксплуатации рекомендуется рассмотреть более тяжелые модели, такие как Karcher.