

Коммерческое предложение

№ 66 от 30-07-2026

Встраиваемая кофемашина Bosch CTL7181W0

15500.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	45,5
Гарантия	1 год
Модель	CTL7181W0
Объем	2,4
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Словения
Управление	Сенсорное
Ширина	59,4

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch CTL7181W0 — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на максимальный объем белья до 7.1 кг. Устройство имеет компактные габариты 600 x 850 x 500 мм, что обеспечивает его удобное размещение в стандартных помещениях. Корпус изготовлен из прочного пластика и металлических компонентов, устойчивых к влаге и механическим повреждениям. Для безопасного подключения используется система AquaStop, которая предотвращает протечки воды за счёт автоматического отключения подачи при обнаружении утечки. Устройство требует водопроводного подключения и наличия дренажной системы. Уровень шума при стирке — 50 дБ, при отжиге — 65 дБ, что соответствует средним показателям для данного типа техники.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронный регулятор уровня воды:** обеспечивает точный контроль объёма воды, поступающей в барабан, что позволяет оптимизировать расход и предотвратить переполнение. Работает по принципу датчиков давления и уровня, которые передают данные на процессор.
- **Система AquaStop:** автоматически отключает подачу воды при обнаружении утечки. Это достигается за счёт мембранного клапана, который реагирует на изменение давления и плотности потока воды.
- **Индикация ошибок на дисплее:** цифровой дисплей с подсветкой отображает коды ошибок, что позволяет оперативно диагностировать проблемы. Информация выводится в виде буквенно-цифровых комбинаций, соответствующих внутренним кодам неисправностей.
- **Интеграция с дренажной системой:** насос, установленный в задней части корпуса, отвечает за удаление воды из барабана. Его конструкция рассчитана на работу с высоким давлением и способна справляться с загрязнениями в трубопроводе.
- **Термостат и датчики температуры:** обеспечивают контроль нагрева воды и предотвращают перегрев компонентов. Работают по принципу термопар и сенсоров, передающих данные на процессор.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор работает от сети 230 В, 50 Гц, потребляя мощность до 2200 Вт. Это позволяет ему эффективно выполнять циклы стирки и отжима даже при максимальной загрузке. Уровень энергопотребления указан как 2,4 кВт, что делает модель экономичной в сравнении с аналогами. Для защиты от перегрева предусмотрен встроенный вентилятор, охлаждающий двигатель и электронные компоненты. В случае перегрева, устройство автоматически отключается и требует охлаждения перед повторным запуском. Питание обеспечивается через кабель, который рекомендуется периодически проверять на износ, особенно в условиях частого использования. Устройство оснащено системой автоматического отключения при сбое в работе, что повышает уровень безопасности. Также предусмотрен блок питания, защищающий от скачков напряжения. Для корректной работы рекомендуется использовать стабилизированную электрическую сеть и обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.