Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 53 от 24-11-2026

Кофемашина Jura GIGA X8c Professional Aliminium Gen.2

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	1 год
Изготовитель	Jura Elektroapparate AG. Kaffeeweltstrasse 10, CH-4626 Niederbuchsiten, Switzerland.
Модель	GIGA X8c Professional Aliminium Gen.2
Поставщик	ООО "Рикман Трэйд БиУай"
Страна производства	Швейцария

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Jura GIGA X8c Professional Aliminium Gen.2 представлена в корпусе из алюминия, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Обновлённая вторая генерация модели отличается улучшенной термостойкостью и стабильностью конструкции. Устройство имеет компактный профессиональный форм-фактор с габаритами 45 x 35 x 30 см, что позволяет эффективно разместить его в ограниченных пространствах, таких как кофейные лавки или офисные кухни. Масса устройства составляет около 12 кг, обеспечивая устойчивость на рабочей поверхности. Для питания требуется сеть 230 В, 50/60 Гц. Устройство рассчитано на интенсивное использование в профессиональной среде.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Профессиональный компрессор:**Обеспечивает высокую производительность и стабильное функционирование даже при длительной нагрузке.
- **Автоматическая система очистки:**Упрощает техническое обслуживание, минимизируя необходимость ручной чистки.
- **Точная система помола:**Гарантирует равномерное измельчение зерен, что влияет на качество и аромат готового кофе.
- **Продвинутые настройки приготовления:**Позволяют настраивать параметры под требования профессионального использования.
- **Регулируемый манометр:**Позволяет точно контролировать давление при накачивании лодок.
- **Защита от перегрева:**Предотвращает повреждение компонентов при длительной работе.
- **Автоматическое отключение при достижении заданного давления:**Снижает риск перегрузки и обеспечивает безопасность эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 1800 Вт мощности, что соответствует его профессиональной функциональности и обеспечивает высокую скорость работы. При этом важно учитывать, что энергопотребление может быть выше, чем у бытовых аналогов, из-за постоянного режима эксплуатации. Для безопасного функционирования встроена защитная система от перегрева, а также автоматическое отключение при достижении заданного давления. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти при обслуживании, чтобы сохранить уровень эффективности и надежности. Устройство предназначено для работы с лодками из ПВХ с плотностью 0,85–0,95 г/см³. Перед началом использования необходимо проверить целостность шланга и клапана лодки. Максимальное давление, которое может развить устройство, составляет 10 psi (0,7 бар), а рабочее давление — 6 psi (0,4 бар). Накачивание лодки длиной 3,8 м занимает около 10 минут.