

Коммерческое предложение

№ 94 от 31-07-2026

Электрический духовой шкаф AEG BER352110M

2074.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	32.5
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дверца духовки	откидная
Дополнительные режимы	Влажная конвекция
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс Ротенбург ГмбХ, Боделшвингштрассе, 1, 91541, Ротенбург, Германия
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	8
Количество режимов работы	8
Количество стекол дверцы духовки	3
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	BER352110M
Мощность подключения	3500
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да

Обработка паром	Да
Объем духового шкафа	71
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	паровая
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Утапливаемые ручки	Да
Цвет	нержавеющая сталь
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG BER352110M — профессиональный бытовой электрический чайник с мощностью 3500 Вт, рассчитанный на быстрое и эффективное кипячение воды. Корпус устройства выполнен из прочного, коррозионностойкого стали, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях частого

использования. Внутренняя часть резервуара покрыта безопасным, устойчивым к нагару материалом, что предотвращает повреждение ТЭНа и поддерживает чистоту воды. Устройство требует установки на ровной, устойчивой поверхности и подключения к стандартной электросети 220-240 В. Объем резервуара составляет 1,5 литра, что соответствует типичным требованиям к бытовым чайникам.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН (нагревательный элемент):** Устройство оснащено спиральным ТЭНом, обеспечивающим равномерный нагрев воды и быстрое достижение температуры кипения. Мощность 3500 Вт гарантирует кипячение воды менее чем за 4 минуты.
- **Система контроля уровня воды:** Встроенный датчик уровня воды предотвращает работу устройства при недостаточном объеме, защищая ТЭН от перегрева и продлевая срок службы.
- **Автоматическое отключение:** При достижении температуры кипения чайник отключается автоматически, исключая риск перегрева и экономя электроэнергию.
- **Блокировка крышки:** Механическая система блокировки крышки обеспечивает безопасность при работе и предотвращает случайное открытие во время кипячения.
- **Электронный термостат:** Устройство оснащено термостатом, который точно регулирует температуру и отключает питание при достижении заданного значения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

AEG BER352110M потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью — 3500 Вт. Это позволяет рассчитать среднее энергопотребление при кипячении 1,5 литров воды, что составляет около 0,35 кВт·ч на цикл. Устройство имеет систему защиты от сухого хода, что предотвращает включение при отсутствии воды. Также реализована защита от перегрева — при превышении безопасных температурных пределов, чайник отключается. Подключение к электросети осуществляется через стандартную вилку и розетку 220-240 В, 50/60 Гц. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для защиты электронных компонентов от перепадов. Все электрические узлы соответствуют требованиям безопасности и имеют защитное покрытие от влаги.