

Коммерческое предложение

№ 99 от 19-07-2026

Электрический духовой шкаф Beko BIS15300X

1539.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия
Поставщик
Управление

1 год
ООО "Домотехника"
Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Beiko BIS15300X — электрический чайник объемом 15 литров, рассчитанный на использование в профессиональных или домашних условиях, где требуется быстрое и эффективное нагревание большого объема воды. Корпус устройства выполнен из прочного пластика с внутренним покрытием из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающим долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренний резервуар герметичен и предназначен для длительного хранения воды без риска появления накипи. Вес устройства составляет около 1.9 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. Для установки требуется ровная поверхность, а также доступ к электрической сети 220-240 В. Устройство не требует сложного монтажа — достаточно размещения на столе или кухонной мебели.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН (нагревательный элемент):** Встроенный трубчатый электронагреватель мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрый нагрев воды. ТЭН изготовлен из коррозионностойких материалов и имеет защитное покрытие, предотвращающее образование накипи.
- **Система термостабилизации:** Встроенный термостат гарантирует поддержание заданной температуры. При достижении 100°C нагреватель автоматически отключается.
- **Крышка с системой герметичного закрывания:** Крышка плотно прилегает к корпусу, исключая утечки пара и обеспечивая безопасность при транспортировке.
- **Индикаторы нагрева и готовности:** Два светодиодных индикатора сигнализируют о процессе нагрева и его завершении, что упрощает контроль за работой устройства.
- **Система самоочистки:** При необходимости можно запустить режим самоочистки, который помогает удалить накипь из внутренних компонентов. Работает за счет нагрева воды до высокой температуры и последующего охлаждения.
- **Ручка с термостойкой изоляцией:** Ручка выполнена из прочного пластика с низкой теплопроводностью, что исключает риск ожогов во время работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет до 2.2 кВт·ч электроэнергии за цикл нагрева 15 литров воды. Время нагрева зависит от начальной температуры воды и составляет в среднем 15-20 минут. Для предотвращения перегрева и повышения безопасности в конструкции предусмотрен термовыключатель, который автоматически отключает прибор при достижении максимальной температуры. Также предусмотрен защитный механизм блокировки крышки во время работы, чтобы исключить возможность ее открытия при высокой температуре. Устройство имеет класс защиты IPX0, что означает отсутствие защиты от влаги — эксплуатация возможна только в сухих условиях. Для подключения используется стандартная вилка и розетка 220-240 В, 50/60 Гц. Рекомендуется использовать отдельную линию электропитания для стабильной работы и предотвращения перегрузки сети.