

Коммерческое предложение

№ 75 от 31-07-2026

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEM.769S1

1640.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия
Управление

1 год
Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEM.769S1 имеет компактные габариты: длина 38 см, ширина 18 см, высота 28 см. Вес устройства составляет 8.5 кг, что делает его удобным для размещения в стандартных кухонных нишах. Корпус изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего стойкость к деформации при обычных условиях эксплуатации. Устройство рассчитано на стандартное электропитание и не требует дополнительных модификаций электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система нагрева:** Устройство оснащено ТЭНами, обеспечивающими равномерный нагрев камеры. При стандартном режиме потребляет 2.5 кВт/ч.
- **Режим энергосбережения (Eco Mode):** Позволяет снизить энергопотребление на 15-20% при поддержании стабильной температуры, что делает его подходящим для частого использования.
- **Электронная панель управления:** Обеспечивает точную настройку режимов и контроль за процессом приготовления. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти при замене.
- **Камера:** Внутренняя обшивка камеры выполнена из термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность при нагреве.
- **Тип двигателя:** Не применимо для духового шкафа. Устройство не имеет двигающихся механизмов, только электронную систему контроля и нагревательные элементы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф Maunfeld EOEM.769S1 потребляет 2.5 кВт/ч при стандартном режиме работы. При длительной нагрузке, например, запекании, энергопотребление может незначительно повышаться, что отмечено пользователями. Устройство не оснащено системой защиты от перегрева или автоматическим отключением, что требует внимательного контроля со стороны пользователя. Для предотвращения повреждений во время обслуживания рекомендуется отключать устройство от электросети. Электронная плата управления, являющаяся ключевым компонентом, в случае сбоя требует профессиональной диагностики и замены. Работа с водой не связана с функцией устройства. Подключение к электросети должно соответствовать требованиям безопасности и мощности, указанным в инструкции производителя.