

Коммерческое предложение

№ 99 от 21-07-2026

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEM.589W

1234.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия
Управление1 год
Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Maunfeld EОЕМ.589W — электрическая лодка длиной 10 футов и массой 120 фунтов. Конструкция выполнена из ПВХ с плотностью покрытия 1100 г/м², что обеспечивает высокую прочность и стабильность при эксплуатации. Устройство рассчитано на установку в помещениях с хорошей вентиляцией для поддержания стабильной мощности и предотвращения перегрева. Показатель энергоэффективности — класс A++, что подтверждает низкое энергопотребление и высокую производительность. В условиях нагрузки до 80% лодка демонстрирует стабильное энергопотребление, равное 1.2 кВт/ч. Рабочий температурный диапазон устройства составляет от -10°C до +45°C, что делает его пригодным для использования в широком спектре климатических условий.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Энергетическая система:** Лодка работает от электрического двигателя, обеспечивающего стабильную работу при нагрузке до 80%. Энергопотребление составляет 1.2 кВт/ч, что делает устройство экономичным в эксплуатации.
- **Термическая стабильность:** В ходе тестов нагрева, проведенных в 2026 году, было установлено, что устройство не выходит за пределы допустимых температурных значений даже при интенсивной работе. Это говорит о надежности термического контроля и отсутствии риска перегрева.
- **Система защиты и поддержания работоспособности:** Для предотвращения износа подвижных частей требуется регулярная смазка. Также рекомендуется использовать оригинальные запчасти, чтобы обеспечить совместимость и надежность компонентов. Некоторые мастера отмечают сложность доступа к внутренним узлам при обслуживании, что подчеркивает важность применения оригинальных комплектующих и соблюдения рекомендаций производителя.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 1.2 кВт/ч электроэнергии, что соответствует классу энергоэффективности A++. Работает в температурном диапазоне от -10°C до +45°C, что позволяет использовать его в условиях, где температура окружающей среды не выходит за эти пределы. Для поддержания стабильной мощности рекомендуется эксплуатировать лодку в помещениях с хорошей вентиляцией. Устройство не требует подключения к сложным системам охлаждения, поскольку в ходе тестов не было выявлено критических температурных отклонений. Встроенные системы защиты обеспечивают безопасную работу даже при длительной нагрузке. Следует учитывать, что для обслуживания и ремонта требуется доступ к внутренним компонентам, что может быть затруднено из-за конструктивных особенностей. Поэтому важно соблюдать рекомендации производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию.