

Коммерческое предложение

№ 90 от 21-07-2026

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOFG.566RBG.RT

1413.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия

1 год

Управление

Поворотные
переключатели

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEF.G.566RB.G.RT разработан с учетом современных требований к эффективности и надежности. Устройство оснащено ТЭНом мощностью 2026 Вт, что обеспечивает высокую скорость нагрева и равномерное распределение тепла. Потребление энергии ожидается на уровне 1.2 кВт/ч, что делает модель экономичной по сравнению с аналогами. Покрытие внутренних поверхностей выполнено из высокотемпературной эмали, устойчивой к термическим нагрузкам и обеспечивающей простоту очистки. Для установки требуется подключение к электросети 220 В, а также соблюдение стандартных требований к вентиляции и заземлению.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН (нагревательный элемент):** Мощность 2026 Вт. Используется для быстрого и равномерного нагрева камеры. Работает по принципу преобразования электрической энергии в тепловую.
- **Система распределения тепла:** Устройство обеспечивает равномерное распределение температуры внутри камеры, что важно для однородного приготовления пищи.
- **Энергоэффективность:** Потребление энергии составляет 1.2 кВт/ч, что на 20% ниже, чем у модели Siemens EQ.7 (1.5 кВт/ч), делая EOEF.G.566RB.G.RT более экономичным выбором.
- **Система защиты от перегрева:** В конструкции предусмотрен термостат, который автоматически отключает ТЭН при достижении критической температуры. Это снижает риск перегрева и повреждения компонентов.
- **Заземление и изоляция:** Все электрические узлы изолированы, а корпус соответствует требованиям безопасности. Рекомендуется установка отдельной розетки с заземлением для предотвращения перегрузок.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф Maunfeld EOEF.G.566RB.G.RT рассчитан на стабильную работу в домашних условиях. При среднем потреблении 1.2 кВт/ч, модель обеспечивает эффективное энергопотребление, что особенно актуально для пользователей, ценящих экономию. Устройство оснащено системой термозащиты, предотвращающей перегрев и повреждение ТЭНов. При этом важно учитывать, что эксплуатационная долговечность зависит от условий использования, включая качество воды и регулярность очистки. Для подключения требуется сеть 220 В с номинальным током не менее 10 А. Рекомендуется установка отдельного автоматического выключателя для предотвращения перегрузок. В случае выхода из строя ТЭНов, их замена возможна как у квалифицированного мастера, так и самостоятельно при наличии навыков электротехники.