

Коммерческое предложение

№ 63 от 27-10-2026

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEN.7611BG

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия
Управление1 год
Сенсорное

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Maunfeld EOEN.7611BG представляет собой электрический духовой шкаф с инверторной технологией, обеспечивающей равномерное распределение тепла. Устройство оснащено ТЭНами общей мощностью 2026 Вт, что позволяет поддерживать высокую эффективность нагрева. Корпус прибора выполнен из прочного металла с покрытием, устойчивым к деформации и коррозии. Вентиляционная система требует регулярной очистки для предотвращения перегрева. Устройство рассчитано на установку в помещениях с соответствующими требованиями к электропитанию и вентиляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная система нагрева:** Инвертор обеспечивает стабильную мощность и точный контроль температуры, что уменьшает колебания нагрева и улучшает качество готовки.
- **Программы приготовления:** Встроено 10 программ, каждая из которых настраивает режимы нагрева и времени, оптимизируя процесс приготовления.
- **Электронный блок управления:** Отвечает за синхронизацию всех функций, включая включение ТЭНов, контроль температуры и отображение параметров. Требуется точной настройки при ремонте.
- **Подсветка камеры:** Используется для освещения внутреннего объема, однако ремонтники отмечают случаи сбоя в работе.
- **ТЭНы:** Общая мощность 2026 Вт. Ремонтники указывают на риск перегрева, что может потребовать их замены.
- **Термостат и датчик температуры:** Их стабильная работа критически важна для поддержания заданного режима. Ремонтники отмечают частые неисправности этих компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 2.5 кВт·ч энергии при максимальной нагрузке, что соответствует заявленным производителем значениям. Ремонтники рекомендуют обращать внимание на температурный режим и вентиляцию, так как перегрев может повлиять на работоспособность ТЭНов. Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение при перегреве и блокировку камеры при достижении критических температур. Подключение к электросети должно выполняться с соблюдением требований к мощности и заземлению. При возникновении неисправностей рекомендуется обращаться к сертифицированным мастерам, так как точная настройка необходима после ремонта.