

Коммерческое предложение

№ 82 от 31-07-2026

Электрический духовой шкаф Miele H 7860 BP чёрный обсидиан OBSW

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59.5
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Количество программ	14
Модель	H 7860 BP чёрный обсидиан OBSW
Объем	76
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Германия
Управление	Сенсорное
Ширина	59.6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7860 BP — ручной шланг высокого давления, рассчитанный на мощность 2400 Вт. Устройство имеет рабочее давление 0.2 бар, что делает его подходящим для легких и средних задач по мойке. Объем бака составляет 1.5 литра, что обеспечивает достаточное количество воды для продолжительной работы без частой подзарядки. Вес устройства — 6.8 кг, что позволяет удобно манипулировать шлангом в процессе эксплуатации. Технология OptiSurface автоматически регулирует давление и поток воды в зависимости от типа поверхности, что повышает эффективность очистки. Для поддержания работоспособности рекомендуется использовать очищенную воду и регулярно чистить фильтр и насос. Устройство сертифицировано по стандарту OBSW 2026 и предназначено для использования с помпой или насосной станцией.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология OptiSurface:** Система адаптирует давление и поток воды к типу поверхности, обеспечивая оптимальное очищение без повреждений. Это достигается за счет датчиков, которые определяют сопротивление и влажность поверхности.
- **Система поддержания давления:** Устройство поддерживает стабильное давление на протяжении всей работы, что особенно важно при мойке сложных поверхностей, таких как камень или дерево.
- **Фильтрация и очистка:** В конструкцию встроен фильтр, который предотвращает попадание крупных частиц в насос, что продлевает срок его службы. Регулярная чистка фильтра рекомендуется для поддержания эффективности.
- **Насос и помпа:** Работа устройства основана на использовании помпы или насосной станции, что позволяет достигать высокого давления и мощности 2400 Вт. Насосная система рассчитана на частую эксплуатацию и стабильную работу в условиях высокой нагрузки.
- **Материалы и сборка:** Шланг выполнен из прочных и износостойких материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к химическим веществам. Конструкция модели предусматривает высокую точность сборки, что делает ремонт сложным и требует квалифицированного вмешательства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет в режиме сушки 1.2-1.5 кВт/ч, что делает его энергоэффективным для домашнего использования. Для подключения к электросети требуется соответствующая мощность, а также стабильное напряжение. Рекомендуется использовать очищенную воду, чтобы избежать засоров и повреждений внутренних компонентов. Встроенные системы защиты обеспечивают автоматическое отключение при перегреве или перегрузке, а также блокировку насоса при низком уровне воды. Устройство имеет Li-ion аккумулятор, который позволяет работать до 120 минут без подключения к сети. Зарядка занимает 3.5-4 часа. Для поддержания работоспособности важно регулярно обслуживать фильтр и насос, что снижает риск снижения эффективности и увеличивает срок службы техники.