

Коммерческое предложение

№ 55 от 31-07-2026

Компактный духовой шкаф NEFF C17FS42N0

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия
Управление1 год
Сенсорное

Описание товара

Архитектурная база и материалы

NEFF C17FS42N0 — профессиональная встраиваемая духовка с компактными габаритами 595×570×815 мм, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Корпус прибора выполнен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренняя камера покрыта эмалью, упрощающей уборку от загрязнений. Прибор оснащен прочной стеклянной дверцей с уплотнительным кольцом, обеспечивающим герметичность во время работы. Установка требует выделения отдельного места в шкафу или на столешнице, а также соответствия параметров электропитания и вентиляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тип нагрева и распределение тепла:** духовка оснащена системой верхнего и нижнего ТЭНов, а также функцией гриля, что позволяет точно контролировать режимы приготовления. Вентилятор принудительной циркуляции горячего воздуха равномерно распределяет температуру по камере, обеспечивая однородное пропекание.
- **Тип компрессора:** не применимо, так как духовка не содержит компрессорной системы.
- **ТЭНы:** используются для поддержания температуры в камере и гриля. Имеют высокую теплоотдачу и долгий срок службы.
- **Электронный блок управления:** оснащен цифровой панелью с интуитивным интерфейсом, позволяющим задавать точные параметры температуры и времени. Поддерживает несколько режимов нагрева.
- **Система самоочистки:** духовка не имеет автоматической системы самоочистки. Очистка камеры производится вручную после охлаждения.
- **Контроль температуры:** камера оснащена термостатом, который поддерживает заданную температуру с высокой точностью.

Эксплуатационные параметры и безопасность

NEFF C17FS42N0 потребляет 3.6 кВт электроэнергии при максимальной мощности, что соответствует стандартам профессионального оборудования. Прибор имеет систему защиты от перегрева, которая отключает ТЭНы в случае превышения безопасных температур. Дверца духовки блокируется во время работы, чтобы предотвратить случайное открытие и риск ожогов. Для подключения требуется трехфазная сеть с напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Устройство также оснащено защитной системой от влаги и масляных испарений, что важно для поддержания стабильной работы компонентов. Подключение к электросети должно быть выполнено квалифицированным электриком с соблюдением требований безопасности и норм ПУЭ.