

Коммерческое предложение

№ 83 от 30-07-2026

духовой шкаф Siemens HB676G0S1

3994.98р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59,5
Гарантия	1 год
Глубина	54,5
Защита от детей	Да
Класс энергоэффективности	A+
Модель	HB676G0S1
Обработка паром	Нет
Объем	71
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Германия
Управление	Сенсорное
Ширина	59,4

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Siemens HB676G0S1 представляет собой бытовой кондиционер с мощностью охлаждения 7 кВт, предназначен для использования в помещениях площадью до 70 м². Устройство имеет компактные габариты, что позволяет интегрировать его в большинство интерьеров без нарушения эстетики. Внешний блок выполнен из прочного алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием, обеспечивающим устойчивость к внешним воздействиям, таким как влага, пыль и перепады температур. Внутренний блок оснащен пластиковым корпусом с защитой от пыли и влаги (IP20). Для установки требуется крепление на стену или фундамент, а также профессиональная сборка для подключения к системе трубопроводов и электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный компрессор:**обеспечивает плавное регулирование мощности, что снижает энергопотребление и износ компонентов. В отличие от традиционных компрессоров, инверторный работает в режиме частичной нагрузки, что повышает эффективность и стабильность температурного режима.
- **Тип теплообменника:**медно-алюминиевый, что гарантирует высокую теплопередачу и долговечность. Медь используется для трубок, а алюминий — для фреоновых пластин, что оптимизирует вес и теплообменные свойства.
- **Фильтрация воздуха:**оснащен фильтром с функцией улавливания мелких частиц пыли и аллергенов. Это позволяет поддерживать качество воздуха в помещении на высоком уровне.
- **Автоматическая очистка:**функция самоочистки внутреннего блока предотвращает образование плесени и накопление влаги на теплообменниках. Устройство самостоятельно сушит внутренние компоненты после отключения.
- **Режимы работы:**охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Режим обогрева возможен благодаря технологии инверторного компрессора и теплообменнику, работающему в обратном цикле.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет до 2,3 кВт·ч электроэнергии в час при максимальной нагрузке. Система защиты включает в себя автоматическое отключение при перегреве, блокировку при обнаружении утечки хладагента и защиту от перегрузки по току. Также предусмотрен режим автоматического выявления и корректировки неправильного подключения к электросети. Для безопасной эксплуатации требуется установка защитного автоматического выключателя на 16 А. Устройство работает с фреоном R410A, который не наносит вред озоновому слою. Температурный диапазон работы: от -5°C до +43°C. Внешний блок должен быть установлен на расстоянии не менее 1 метра от стены и 3 метров от окон соседних помещений.