

Коммерческое предложение

№ 70 от 22-07-2026

Духовой шкаф EOA 691PDWX

1099.00р.

(Цена без учета доставки)





Высота	59.5 см
Гарантия	1 год
Глубина	57.5 см
Защита от детей	Да
Изготовитель	WEISSGAUFF
Класс энергоэффективности	A
Объем	70 л
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Китай
Управление	Электронное
Ширина	59.5 см

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Перфоратор ЕОА 691PDWX рассчитан на профессиональное применение и имеет мощность 1050 Вт, что делает его пригодным для тяжелых задач. Он компактно выполнен, что обеспечивает удобство в руке при длительной работе. Корпус прибора изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих стабильность и устойчивость к механическим повреждениям. Устройство требует установки в рабочем пространстве, где обеспечена стабильная подача электричества и возможность использования подходящих бит и адаптеров.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный компрессор (Inverter Compressor):**Технология обеспечивает стабильную мощность и регулируемую работу, что снижает износ компонентов и повышает энергоэффективность. В отличие от традиционных компрессоров, инверторный компрессор плавно регулирует обороты, что уменьшает нагрузку на сеть и повышает срок службы устройства.
- **Максимальная скорость удара — 1100 ударов в минуту:**Это один из ключевых параметров, определяющих производительность перфоратора. Скорость обеспечивается за счёт оптимизированной конструкции ударного механизма, который сочетает в себе высокую частоту и силу удара.
- **Совместимость с битами и адаптерами:**Устройство разработано для использования с широким спектром бит и адаптеров, что важно для профессионального применения. Однако рекомендуется проверять совместимость конкретных элементов перед установкой, чтобы избежать потери эффективности.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Перфоратор ЕОА 691PDWX потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью — 1050 Вт. Это позволяет эффективно работать с твёрдыми материалами, такими как бетон и кирпич. Устройство оснащено системами защиты от перегрузок и перегрева, что предотвращает повреждение электронных компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки, предотвращающий случайное включение. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220-240 В, 50/60 Гц. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для предотвращения возможных сбоев в работе. Устройство не требует дополнительного охлаждения, за исключением естественного рассеивания тепла через вентиляционные отверстия корпуса.