

Коммерческое предложение

№ 98 от 15-08-2026

Сплит-система Бирюса Safari B-24SIR/B-24SIQ

3773.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	43.9 кг
Вес внутреннего блока	13.7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	673 мм
Высота внутреннего блока	335 мм
Глубина внешнего блока	342 мм
Глубина внутреннего блока	226 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °С
Макс. Шум внешнего блока	60.5 Дб
Макс. шум внутреннего блока	47 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1020 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мин. шум внутреннего блока	21 Дб
Мощность обогрева	7.32 кВт
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.13 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.51 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	50 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	890 мм
Ширина внутреннего блока	1080 мм

Описание товара

Сплит-система Бирюса Safari B-24SIR/B-24SIQ

Это надежное решение для эффективного охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². С инверторным двигателем и современным хладагентом R410A она обеспечивает стабильную работу, низкий уровень шума и экономию электроэнергии. Простое управление, турбомод и режим «Сон» делают её удобной в использовании как для домашнего, так и офисного пространства. Если вы ищете, куда купить сплит-систему с отличным соотношением цены и качества, обратите внимание на преимущества модели Safari B-24SIR/B-24SIQ — она идеально подойдет для тех, кто ценит комфорт и надежность. Узнайте больше из отзывов и характеристик на сайте интернет-магазина ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.51 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.13 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 7.32 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1020 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Управление через WI-FI:** нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60.5 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 21 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 47 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 43.9 кг
- Вес внутреннего блока: 13.7 кг
- Ширина внешнего блока: 890 мм
- Высота внешнего блока: 673 мм
- Глубина внешнего блока: 342 мм
- Ширина внутреннего блока: 1080 мм
- Высота внутреннего блока: 335 мм
- Глубина внутреннего блока: 226 мм