

## Коммерческое предложение

№ 70 от 03-09-2026

### **Сплит-система Бирюса Fortuna B-09FIR/B-09FIQ**

**1401.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Авторестарт после пропадания питания          | есть               |
| Вес внешнего блока                            | 26.6 кг            |
| Вес внутреннего блока                         | 7.7 кг             |
| Внешний блок                                  | есть               |
| Внутренний блок                               | есть               |
| Высота внешнего блока                         | 500 мм             |
| Высота внутреннего блока                      | 283 мм             |
| Глубина внешнего блока                        | 240 мм             |
| Глубина внутреннего блока                     | 199 мм             |
| Инвертор                                      | есть               |
| Количество внутренних блоков                  | 1                  |
| Макс. рабочая температура при обогреве        | 32 °C              |
| Макс. рабочая температура при охлаждении      | 43 °C              |
| Макс. Шум внешнего блока                      | 50 Дб              |
| Макс. шум внутреннего блока                   | 33 Дб              |
| Максимальная длина магистрали                 | 15 м               |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 460 м3/ч           |
| Мин. рабочая температура при обогреве         | -15 °C             |
| Мин. рабочая температура при охлаждении       | 17 °C              |
| Мин. шум внутреннего блока                    | 24 Дб              |
| Мощность обогрева                             | 2.7 кВт            |
| Мощность охлаждения                           | 2.65 кВт           |
| Обслуживаемая площадь                         | 25 м2              |
| Осушение воздуха                              | есть               |
| Перепад высот                                 | 5 м                |
| Потребляемая мощность при обогреве            | 0.747 кВт          |
| Потребляемая мощность при охлаждении          | 0.825 кВт          |
| Пульт дистанционного управления               | есть               |
| Регулировка направления воздушного потока     | есть               |
| Регулировка скорости вращения вентилятора     | есть               |
| Режим «Сон»                                   | есть               |
| Режимы работы                                 | обогревоохлаждение |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении        | 43 °C              |
| Таймер включения/выключения                   | есть               |
| Тип                                           | сплит-система      |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Тип внутреннего блока              | настенный |
| Турбо-режим                        | есть      |
| Управление через WI-FI             | нет       |
| Хладагент (фреон)                  | R 410A    |
| Цвет                               | белый     |
| Ширина внешнего блока              | 660 мм    |
| Ширина внутреннего блока           | 690 мм    |
| Эффективность при обогреве (COP)   | 3.61      |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.21      |

## Описание товара

### Сплит-система Бирюса Fortuna B-09FIR/B-09FIQ

Это надежное решение для комфортного микроклимата в помещении площадью до 25 м². С инвертором и высокой энергоэффективностью (EER 3.21, COP 3.61), она позволяет сократить расход электроэнергии и поддерживать стабильную температуру в любое время года, будь то охлаждение или обогрев. Стильный белый внутренний блок в сочетании с компактными габаритами идеально впишется в интерьер даже малогабаритной квартиры. Если вы ищете, куда купить сплит-систему, интернет-магазин ТехноПоиск предлагает проверенное оборудование с преимуществами сплит-системы и возможностью ознакомиться с отзывами и характеристиками перед покупкой.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.65 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.825 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.747 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 5 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 32 °C
- **Мощность обогрева:** 2.7 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 460 м³/ч

#### Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть

- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: нет

#### **Шум**

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 24 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33 Дб

#### **Функциональные особенности**

- Осушение воздуха: есть

#### **Габариты и вес**

- Вес внешнего блока: 26.6 кг
- Вес внутреннего блока: 7.7 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 500 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 690 мм
- Высота внутреннего блока: 283 мм
- Глубина внутреннего блока: 199 мм