Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 79 от 29-11-2026

Сплит-система Tadilux CM-60H/CU-60CL

5542.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	91 кг
Вес внутреннего блока	28 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	950 мм
Высота внутреннего блока	840 мм
Глубина внешнего блока	500 мм
Глубина внутреннего блока	230 мм
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	60 Дб
Макс. шум внутреннего блока	52 Дб
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	45 Дб
Мощность обогрева	16.0 кВт
Мощность охлаждения	16.0 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	160 м2
Осушение воздуха	есть
Потребляемая мощность при обогреве	5.8 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.7 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Режимы работы	охлаждениеобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый, серый
Ширина внешнего блока	950 мм
Ширина внутреннего блока	840 мм

Описание товара

Сплит-система Tadilux CM-60H/CU-60CL

Это надежное решение для комфортного климата в помещениях большой площади, таких как офисы, торговые залы или просторные залы в частных домах. С мощностью охлаждения и обогрева до 16 кВт она эффективно поддерживает заданную температуру даже в условиях высокой нагрузки. Кассетный внутренний блок отличается стильным дизайном и компактными габаритами, обеспечивая равномерное распределение воздуха без лишнего шума. **Зачем это нужно?** — чтобы создать уютную атмосферу в любом помещении, независимо от времени года. **Кому подойдет?** — владельцам коммерческой недвижимости и пользователям, которым требуется мощное, но тихое оборудование. **Главная выгода** — высокая энергоэффективность класса А и продвинутые функции, такие как осушение воздуха и авторестарт. Узнайте больше о **преимуществах сплит-системы Tadilux CM-60H/CU-60CL**, изучив **отзывы и характеристики** в **интернет-магазине ТехноПоиск**.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** охлаждение, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый, серый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Мощность охлаждения:** 16.0 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 5.7 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 5.8 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 160 м2
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 18 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -7 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 16.0 кВт
- **Класс энергопотребления:** A
- **Напряжение сети:** 220-240 В

Управление и индикация

- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 60 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 45 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 52 Дб

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 91 кг
- **Вес внутреннего блока:** 28 кг
- **Ширина внешнего блока:** 950 мм
- **Высота внешнего блока:** 950 мм
- **Глубина внешнего блока:** 500 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 840 мм
- **Высота внутреннего блока:** 840 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 230 мм