

Коммерческое предложение

№ 94 от 15-08-2026

Сплит-система LG UT60R/UU61WR/PT-MCHW0

19872.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	87.5 кг
Вес внутреннего блока	24.6 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1.380 мм
Высота внутреннего блока	288 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	840 мм
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	16.9 кВт
Мощность охлаждения	15.0 кВт
Назначение	полупромышленное
Осушение воздуха	есть
Потребляемая мощность при обогреве	5.6 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.38 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Режимы работы	обогреввентиляцияохлаждениеосушение воздуха
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	950 мм
Ширина внутреннего блока	840 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.02
Эффективность при охлаждении (EER)	2.71

Описание товара

Сплит-система LG UT60R/UU61WR/PT-MCHW0

надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях среднего и крупного размера. Эта полупромышленная кондиционирующая система с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и комфорт в любое время года: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха — все режимы в одном устройстве. Благодаря использованию экологичного хладагента R32 и высоким

значениям EER и COP, сплит-система работает с максимальной производительностью и минимальными затратами. Кассетный внутренний блок отличается стильным белым дизайном и компактными габаритами, вписываясь в современные интерьеры без лишнего шума. Купите сплит-систему LG UT60R/UU61WR/PT-MCHW0 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и убедитесь в её преимуществах — читайте отзывы и изучайте характеристики перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** обогрев, вентиляция, охлаждение, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 15.0 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 2.71
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.02
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 5.38 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 5.6 кВт
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -25 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 18 °C
- **Мощность обогрева:** 16.9 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++, A+

Управление и индикация

- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 87.5 кг
- **Вес внутреннего блока:** 24.6 кг
- **Ширина внешнего блока:** 950 мм
- **Высота внешнего блока:** 1.380 мм
- **Глубина внешнего блока:** 330 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 840 мм
- **Высота внутреннего блока:** 288 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 840 мм