

Коммерческое предложение

№ 99 от 17-08-2026

Сплит-система LG UT48R/UU49WR/PT-MCHW0

18326.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	87.5 кг
Вес внутреннего блока	24.6 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1.380 мм
Высота внутреннего блока	288 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	840 мм
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	15.5 кВт
Мощность охлаждения	13.5 кВт
Назначение	полупромышленное
Потребляемая мощность при обогреве	4.82 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.35 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Режимы работы	обогреввентиляцияохлаждениеосушение воздуха
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	950 мм
Ширина внутреннего блока	840 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.22
Эффективность при охлаждении (EER)	3.08

Описание товара

Сплит-система LG UT48R/UU49WR/PT-MCHW0 — надежное решение для эффективного

климат-контроля в помещениях средней и большой площади. Эта полупромышленная кондиционирующая система с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения, экономя электроэнергию и поддерживая комфортную температуру в любое время года. Благодаря высокой производительности и использованию экологичного хладагента R32, она идеально подходит для офисов, торговых залов и других помещений, где важна надежность и мощность. Преимущества сплит-системы LG включают стильный белый кассетный внутренний блок, который легко впишется в любой интерьер, и продвинутую систему управления с функцией авторестарта. Купить сплит-систему LG UT48R/UU49WR/PT-MCHW0 вы можете в интернет-магазине ТехноПоиск, где также доступны отзывы и характеристики, подтверждающие ее высокую эффективность и популярность среди пользователей.

Сплит-система LG UT48R/UU49WR/PT-MCHW0 — надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях средней и большой площади. Эта полупромышленная кондиционирующая система с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения, экономя электроэнергию и поддерживая комфортную температуру в любое время года. Благодаря высокой производительности и использованию экологичного хладагента R32, она идеально подходит для офисов, торговых залов и других помещений, где важна надежность и мощность. Преимущества сплит-системы LG включают стильный белый кассетный внутренний блок, который легко впишется в любой интерьер, и продвинутую систему управления с функцией авторестарта. Купить сплит-систему LG UT48R/UU49WR/PT-MCHW0 вы можете в интернет-магазине ТехноПоиск, где также доступны отзывы и характеристики, подтверждающие ее высокую эффективность и популярность среди пользователей.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** обогрев, вентиляция, охлаждение, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 13.5 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.08
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.22
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 4.35 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 4.82 кВт
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -25 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 18 °C
- **Мощность обогрева:** 15.5 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++ , A+

Управление и индикация

- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 87.5 кг
- **Вес внутреннего блока:** 24.6 кг
- **Ширина внешнего блока:** 950 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Высота внешнего блока: 1.380 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 840 мм
- Высота внутреннего блока: 288 мм
- Глубина внутреннего блока: 840 мм