

Коммерческое предложение

№ 79 от 14-08-2026

Сплит-система LG UB85W/UU85W

31104.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	144 кг
Вес внутреннего блока	90 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внутреннего блока	458 мм
Глубина внутреннего блока	791 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2017
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	60 Дб
Макс. шум внутреннего блока	43 Дб
Максимальная длина магистрали	75 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	4800 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °C
Мин. шум внутреннего блока	40 Дб
Мощность обогрева	27 кВт
Мощность охлаждения	23 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	230 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	8.31 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	8.19 кВт
Регулировка направления воздушного потока	нет
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть

Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	нержавеющая сталь
Ширина внешнего блока	1563 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.25
Эффективность при охлаждении (EER)	2.81

Описание товара

Сплит-система LG UB85W/UU85W — это надежное решение для эффективного климат-контроля в больших помещениях, таких как офисы, торговые залы или производственные площадки. Благодаря мощности охлаждения в 23 кВт и обогрева в 27 кВт она обеспечивает комфортную температуру даже при высоких нагрузках. Система с инвертором и высоким COP/EER показывает экономичную работу и стабильное регулирование мощности, что снижает энергопотребление и износ комплектующих. Канальный внутренний блок в стильном корпусе из нержавеющей стали гармонично вписывается в интерьер, а наличие режима осушения воздуха делает её полезной в условиях повышенной влажности. Купить сплит-систему LG UB85W/UU85W в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать проверенное качество и высокую производительность. Узнайте больше о преимуществах сплит-системы и почитайте отзывы и характеристики от реальных пользователей.

Сплит-система LG UB85W/UU85W — это надежное решение для эффективного климат-контроля в больших помещениях, таких как офисы, торговые залы или производственные площадки. Благодаря мощности охлаждения в 23 кВт и обогрева в 27 кВт она обеспечивает комфортную температуру даже при высоких нагрузках. Система с инвертором и высоким COP/EER показывает экономичную работу и стабильное регулирование мощности, что снижает энергопотребление и износ комплектующих. Канальный внутренний блок в стильном корпусе из нержавеющей стали гармонично вписывается в интерьер, а наличие режима осушения воздуха делает её полезной в условиях повышенной влажности. Купить сплит-систему LG UB85W/UU85W в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать проверенное качество и высокую производительность. Узнайте больше о преимуществах сплит-системы и почитайте отзывы и характеристики от реальных пользователей.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2017
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** нержавеющая сталь

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 23 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 2.81
- Эффективность при обогреве (COP): 3.25
- Потребляемая мощность при охлаждении: 8.19 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 8.31 кВт
- Обслуживаемая площадь: 230 м2
- Максимальная длина магистрали: 75 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -20 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -18 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 18 °C
- Мощность обогрева: 27 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 4800 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: нет
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 40 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 43 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 144 кг
- Вес внутреннего блока: 90 кг
- Ширина внешнего блока: 1563 мм
- Высота внутреннего блока: 458 мм
- Глубина внутреннего блока: 791 мм