

Коммерческое предложение

№ 77 от 14-08-2026

Сплит-система LG UM24WC/UU24WC

9974.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	44.8 кг
Вес внутреннего блока	24.2 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	650 мм
Высота внутреннего блока	270 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм
Дата выхода на рынок	2018
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	54 °C
Макс. шум внутреннего блока	37 дБ
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	990 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мин. Шум внешнего блока	34 дБ
Мощность обогрева	7.6 кВт
Мощность охлаждения	7 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	2.525 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.325 кВт
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	54 °C

Ср. Шум внешнего блока	56 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	нержавеющая сталь
Ширина внешнего блока	870 мм
Ширина внутреннего блока	900 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.01
Эффективность при охлаждении (EER)	3.01

Описание товара

Сплит-система LG UM24WC/UU24WC — надежное решение для комфортного климата в помещении.

Эта канальная сплит-система с инвертором обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев площади до 70 м², сочетая высокую производительность и низкое энергопотребление. Благодаря компактному внутреннему блоку и стильному дизайну в цвете нержавеющей стали, устройство идеально подходит для установки в офисах, торговых залах и других помещениях с потолками, не позволяющими использовать настенные модели. Купите сплит-систему LG UM24WC/UU24WC в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильной работой даже в экстремальных температурных условиях. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — это поможет сделать правильный выбор.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2018
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** нержавеющая сталь

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.01
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.01
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.325 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.525 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -10 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 54 °C

- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 54 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 18 °C
- Мощность обогрева: 7.6 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 990 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 34 Дб
- Ср. Шум внешнего блока: 56 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 37 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 44.8 кг
- Вес внутреннего блока: 24.2 кг
- Ширина внешнего блока: 870 мм
- Высота внешнего блока: 650 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 900 мм
- Высота внутреннего блока: 270 мм
- Глубина внутреннего блока: 700 мм