

## Коммерческое предложение

№ 53 от 29-06-2026

**Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKB01**

**1293.00р.**

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	23 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	69.5 см
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	256 мм
Глубина в упаковке	100 см
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	203 мм
Голосовое управление	нет
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	нет
Интеграция в умный дом	есть
Интенсивность осушения	0.5 л/ч
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	5
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	32 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	550 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	19 °С

Мин. Шум внешнего блока	52 Дб
Мин. шум внутреннего блока	23.5 Дб
Мощность обогрева	2.6 кВт
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Наружный диаметр отвода дренажа	18 мм
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	9000 BTU/ч
Перепад высот	8 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	0.72 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.81 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	3.5 А
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	550 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияохлаждениеавтоосушение воздухаобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Серия	ZOOM 2.0 Classic A
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйнастенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц

Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	832 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

## Описание товара

**Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKB01 — это надежное решение для комфортного микроклимата в доме или офисе. Подходит для помещений площадью до 25 м<sup>2</sup> и обеспечивает эффективное охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Благодаря 5 скоростным режимам и функции I FEEL вы сможете точно настроить температуру в помещении, а тихая работа внутреннего блока (до 23.5 дБ) подарит уют без лишнего шума. Преимущества сплит-системы Hisense включают класс энергоэффективности A, простоту управления, наличие дренажной помпы и интеграцию с WI-FI для удаленного контроля. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает купить сплит-систему Hisense ZOOM 2.0 Classic A с гарантией и доставкой, а отзывы и характеристики помогут сделать правильный выбор.**

Сплит-система Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKB01 — это надежное решение для комфортного микроклимата в доме или офисе. Подходит для помещений площадью до 25 м<sup>2</sup> и обеспечивает эффективное охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Благодаря 5 скоростным режимам и функции I FEEL вы сможете точно настроить температуру в помещении, а тихая работа внутреннего блока (до 23.5 дБ) подарит уют без лишнего шума. Преимущества сплит-системы Hisense включают класс энергоэффективности A, простоту управления, наличие дренажной помпы и интеграцию с WI-FI для удаленного контроля. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает купить сплит-систему Hisense ZOOM 2.0 Classic A с гарантией и доставкой, а отзывы и характеристики помогут сделать правильный выбор.

### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, настенный
- **Режимы работы:** вентиляция, охлаждение, авто, осушение воздуха, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** ZOOM 2.0 Classic A
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9,53(3/8")
- **Наружный диаметр отвода дренажа:** 18 мм

### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 2.6 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.81 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.72 кВт
- **Расход воздуха:** 550 м<sup>3</sup>/ч

- Обслуживаемая площадь: 25 м<sup>2</sup>
- Максимальная длина магистрали: 15 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 19 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2.6 кВт
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждающая способность: 9000 BTU/ч
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 550 м<sup>3</sup>/ч
- Пусковой ток: 3.5 А
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Интенсивность осушения: 0.5 л/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

#### Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 32 Дб

#### Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

#### Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 5
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Голосовое управление: нет

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 23 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 832 мм
- Высота внутреннего блока: 256 мм
- Глубина внутреннего блока: 203 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 69.5 см
- Глубина в упаковке: 100 см