


Коммерческое предложение

№ 79 от 02-09-2026

Сплит-система Hisense VIBE DC AS-24UW4RBTHB00

4263.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	39.5 кг
Вес внутреннего блока	13 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	75 см
Высота внешнего блока	649 мм
Высота внутреннего блока	320 мм
Глубина в упаковке	120 см
Глубина внешнего блока	310 мм
Глубина внутреннего блока	232 мм
Голосовое управление	есть
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Интенсивность осушения	2.2 л/ч
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	AA+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	7
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	45 °C
Макс. Шум внешнего блока	57 дБ
Макс. шум внутреннего блока	44 дБ
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	57 дБ
Мин. шум внутреннего блока	25 дБ
Мощность обогрева	7.60 кВт

Мощность охлаждения	7.50 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	75 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	26000 BTU/ч
Перепад высот	15 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	2.027 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.174 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	1100 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаохлаждениеавтоventilatsiyaобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	VIBE DC Inverter
Ср. Шум внутреннего блока	39 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйнастенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	120 см
Ширина внешнего блока	860 мм
Ширина внутреннего блока	1086 мм

Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.75
Эффективность при охлаждении (EER)	3.45

Описание товара

Сплит-система Hisense VIBE DC AS-24UW4RBTHB00 — это надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещении площадью до 75 м². Благодаря инверторному двигателю и высокой эффективности (EER 3.45, COP 3.75), кондиционер обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и быстрое охлаждение или обогрев. Управление через WI-FI и голосовые команды делает устройство удобным для современных пользователей, а функция «Сон» и турборежим повышают уровень комфорта. Если вы ищете, где купить сплит-систему Hisense VIBE DC с отзывами и характеристиками, интернет-магазин ТехноПоиск — ваш оптимальный выбор.

Сплит-система Hisense VIBE DC AS-24UW4RBTHB00 — это надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещении площадью до 75 м². Благодаря инверторному двигателю и высокой эффективности (EER 3.45, COP 3.75), кондиционер обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и быстрое охлаждение или обогрев. Управление через WI-FI и голосовые команды делает устройство удобным для современных пользователей, а функция «Сон» и турборежим повышают уровень комфорта. Если вы ищете, где купить сплит-систему Hisense VIBE DC с отзывами и характеристиками, интернет-магазин ТехноПоиск — ваш оптимальный выбор.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, настенный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, охлаждение, авто, вентиляция, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** VIBE DC Inverter
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7.50 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.45
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.75
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.174 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.027 кВт
- **Расход воздуха:** 1100 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 75 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 7.60 кВт
- **Класс энергопотребления:** A, A+
- **Охлаждающая способность:** 26000 BTU/ч
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1100 м³/ч

- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Интенсивность осушения: 2.2 л/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 57 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 57 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 25 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 39 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 44 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: нет
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 7
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 39.5 кг
- Вес внутреннего блока: 13 кг
- Ширина внешнего блока: 860 мм
- Высота внешнего блока: 649 мм
- Глубина внешнего блока: 310 мм
- Ширина внутреннего блока: 1086 мм
- Высота внутреннего блока: 320 мм
- Глубина внутреннего блока: 232 мм
- Ширина в упаковке: 120 см
- Высота в упаковке: 75 см
- Глубина в упаковке: