

Коммерческое предложение

№ 50 от 14-08-2026

Сплит-система Hitachi X-Comfort RAK-35REF/RAC-35WEF

2821.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	25 кг
Вес внутреннего блока	7.7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	530 мм
Высота внутреннего блока	280 мм
Глубина внешнего блока	278 мм
Глубина внутреннего блока	215 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2021
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	21 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Макс. Шум внешнего блока	49 дБ
Макс. шум внутреннего блока	44 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	660 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мин. шум внутреннего блока	25 дБ
Мощность обогрева	4.2 кВт
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.1 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.09 кВт
Пульт дистанционного управления	есть

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	46 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	780 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.82
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Сплит-система Hitachi X-Comfort RAK-35REF/RAC-35WEF — идеальное решение для комфортного климата в помещении площадью до 35 м².

Если вы ищете надежный кондиционер, который обеспечит охлаждение и обогрев с минимальным расходом энергии, то эта сплит-система — отличный выбор. Благодаря наличию инвертора и высоким значениям EER и COP, она работает эффективно и экономично, снижая затраты на электроэнергию. Сплит-система подойдет для использования в квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях, где важна тихая и стабильная работа оборудования. Купите сплит-систему Hitachi X-Comfort в интернет-магазине «ТехноПоиск» и убедитесь в её преимуществах: стильный белый дизайн, удобство управления, функция самоочистки и турбо-режим для быстрого охлаждения. Изучите отзывы и характеристики перед покупкой — и наслаждайтесь идеальной температурой в любое время года.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2021
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 3.5 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.21
- Эффективность при обогреве (COP): 3.82
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.09 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.1 кВт
- Обслуживаемая площадь: 35 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -10 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 46 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 46 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 21 °C
- Мощность обогрева: 4.2 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 660 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через Wi-Fi: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 49 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 25 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 44 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 25 кг
- Вес внутреннего блока: 7.7 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 530 мм
- Глубина внешнего блока: 278 мм
- Ширина внутреннего блока: 780 мм
- Высота внутреннего блока: 280 мм
- Глубина внутреннего блока: 215 мм