

Коммерческое предложение

№ 85 от 29-06-2026

Сплит-система Hisense VIBE DC AS-07UW4RYRHB00

1764.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	21 кг
Вес внутреннего блока	7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	69.5 см
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	272 мм
Глубина в упаковке	100 см
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	208 мм
Голосовое управление	есть
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Интенсивность осушения	0.5 л/ч
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	7
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °С
Макс. Шум внешнего блока	50 Дб
Макс. шум внутреннего блока	32 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °С
Мин. Шум внешнего блока	50 Дб
Мин. шум внутреннего блока	21.5 Дб
Мощность обогрева	2.35 кВт

Мощность охлаждения	2.35 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	20 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	7000 BTU/ч
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	0.61 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.721 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	3.9 А
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	600 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаохлаждениеавтовентиляцияобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	VIBE DC Inverter
Ср. Шум внутреннего блока	28 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйнастенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	660 мм

Ширина внутреннего блока	816 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.85
Эффективность при охлаждении (EER)	3.26

Описание товара

Сплит-система Hisense VIBE DC AS-07UW4RYRHB00 — идеальное решение для комфортного климата в доме или офисе.

Купите сплит-систему Hisense VIBE DC и наслаждайтесь стабильной работой в режимах охлаждения, обогрева, осушения, вентиляции и авто. Благодаря инверторному двигателю и высокой энергоэффективности (класс A), устройство экономит электроэнергию и работает бесшумно, обеспечивая уют даже в малогабаритных помещениях. Преимущества сплит-системы Hisense VIBE DC включают интеллектуальное управление через Wi-Fi, голосовое управление, турбо-режим и функцию самоочистки, что делает её удобной и надёжной в использовании. Посмотрите отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск и выберите оптимальный вариант для поддержания идеальной температуры в вашем пространстве.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, настенный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, охлаждение, авто, вентиляция, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** VIBE DC Inverter
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9.53(3/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.35 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.26
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.85
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.721 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.61 кВт
- **Расход воздуха:** 600 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 20 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 0 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 46 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.35 кВт
- **Класс энергопотребления:** A
- **Охлаждающая способность:** 7000 BTU/ч
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч
- **Пусковой ток:** 3.9 А
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц
- **Интенсивность осушения:** 0.5 л/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 21.5 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 28 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 32 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 7
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 21 кг
- Вес внутреннего блока: 7 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 816 мм
- Высота внутреннего блока: 272 мм
- Глубина внутреннего блока: 208 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 69.5 см
- Глубина: