

Коммерческое предложение

№ 78 от 15-08-2026

Сплит-система Hisense AUC-60HR4SKA AUC-950R AUW-60H6SP1

9230.00р.

(Цена без учета доставки)



Описание товара

Сплит-система Hisense AUC-60HR4SKA AUC-950R AUW-60H6SP1

Надёжное решение для комфортного климата в помещениях большой площади. Эта полупромышленная сплит-система идеально подходит для офисов, торговых залов и производственных помещений, где требуется стабильное охлаждение или обогрев до 17.5 кВт. С кассетным внутренним блоком и мощным воздушным потоком в 1550 м³/ч она равномерно распределяет воздух, не создавая дискомфортных сквозняков. В комплекте — продуманное управление, турборежим и функция самоочистки, что делает эксплуатацию удобной и безопасной. Купите сплит-систему Hisense в интернет-магазине ТехноПоиск и обеспечьте себе и своим клиентам стабильный микроклимат круглый год. Узнайте преимущества Hisense AUC-60HR4SKA и прочитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, обогрев, авто, охлаждение, вентиляция
- **Дата выхода на рынок:** 2022
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Heavy Classic
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитенности:** IPX4
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 19 (3/4")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 16.5 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.21
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 5.14 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 5.45 кВт
- **Расход воздуха:** 1550 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 165 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 60 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 17.5 кВт
- **Класс энергопотребления:** B, A++
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 2000 м³/ч
- **Пусковой ток:** 65 А
- **Напряжение сети:** 380 В
- **Частота:** 50 Гц

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть

- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: опция
- Функция памяти: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 58 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 58 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 50 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 53 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 55 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: есть
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 7
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 106 кг
- Вес внутреннего блока: 28 кг
- Ширина внешнего блока: 950 мм
- Высота внешнего блока: 138.6 мм
- Глубина внешнего блока: 340 мм
- Ширина внутреннего блока: 950 мм
- Высота внутреннего блока: 950 мм
- Глубина внутреннего блока: 272 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 150 см
- Глубина в упаковке: 70 см