Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 72 от 29-11-2026

Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-10HW4SYDTG5

1553.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	27,5 (внутренний блок)
Глубина	20,7 (внутренний блок)
Ширина	88 (внутренний блок)

Описание товара

Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-10HW4SYDTG5 — это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 25 м². Она обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, идеально подходя для использования в квартирах, офисах или небольших коммерческих помещениях. Благодаря наличию плазменного и фотокаталитического фильтров воздух становится чище и безопаснее, а функция самоочистки упрощает эксплуатацию. Главная выгода — сочетание высокой производительности и доступной цены, что делает эту систему выгодным выбором для тех, кто ищет **купить сплит-систему без излишеств, но с проверенными **преимуществами Hisense**. Узнайте больше из **отзывов и характеристик** в **интернет-магазине ТехноПоиск**.**

Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-10HW4SYDTG5 — это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 25 м². Она обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, идеально подходя для использования в квартирах, офисах или небольших коммерческих помещениях. Благодаря наличию плазменного и фотокаталитического фильтров воздух становится чище и безопаснее, а функция самоочистки упрощает эксплуатацию. Главная выгода — сочетание высокой производительности и доступной цены, что делает эту систему выгодным выбором для тех, кто ищет **купить сплит-систему** без излишеств, но с проверенными **преимуществами Hisense**. Узнайте больше из **отзывов и характеристик** в **интернет-магазине ТехноПоиск**.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 2.7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.64
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.84 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.755 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 21 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.75 кВт

- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м3/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть
- **Управление через WI-FI:** опция

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 50.5 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 31 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 37.5 Дб

Очистка воздуха

- **Плазменный фильтр:** есть
- **Фотокаталитический фильтр:** есть

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 24 кг
- **Вес внутреннего блока:** 8 кг
- **Ширина внешнего блока:** 660 мм
- **Высота внешнего блока:** 482 мм
- **Глубина внешнего блока:** 240 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 880 мм
- **Высота внутреннего блока:** 275 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 207 мм