

Коммерческое предложение

№ 87 от 14-08-2026

Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-10HW4SYDTG5

1553.00р.

(Цена без учета доставки)



Описание товара

Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-10HW4SYDTG5 — это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 25 м². Она обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, идеально подходя для использования в квартирах, офисах или небольших коммерческих помещениях. Благодаря наличию плазменного и фотокаталитического фильтров воздух становится чище и безопаснее, а функция самоочистки упрощает эксплуатацию. Главная выгода — сочетание высокой производительности и доступной цены, что делает эту систему выгодным выбором для тех, кто ищет **купить сплит-систему**** без излишеств, но с проверенными ****преимуществами Hisense****. Узнайте больше из ****отзывов и характеристик**** в ****интернет-магазине ТехноПоиск****.**

Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-10HW4SYDTG5 — это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 25 м². Она обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, идеально подходя для использования в квартирах, офисах или небольших коммерческих помещениях. Благодаря наличию плазменного и фотокаталитического фильтров воздух становится чище и безопаснее, а функция самоочистки упрощает эксплуатацию. Главная выгода — сочетание высокой производительности и доступной цены, что делает эту систему выгодным выбором для тех, кто ищет ****купить сплит-систему**** без излишеств, но с проверенными ****преимуществами Hisense****. Узнайте больше из ****отзывов и характеристик**** в ****интернет-магазине ТехноПоиск****.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 2.7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.64
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.84 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.755 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 21 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.75 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть

- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50.5 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 31 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 37.5 Дб

Очистка воздуха

- Плазменный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 880 мм
- Высота внутреннего блока: 275 мм
- Глубина внутреннего блока: 207 мм