

Коммерческое предложение

№ 74 от 16-08-2026

Сплит-система Hisense AUC-36HR4SKA AUC-950R AUW-36H6SD

5839.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	67 кг
Вес внутреннего блока	28 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	89 см
Высота внешнего блока	795 мм
Высота внутреннего блока	272 мм
Глубина в упаковке	50 см
Глубина внешнего блока	366 мм
Глубина внутреннего блока	840 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2022
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	19 (3/4")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A++B
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	7
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	62 Дб
Максимальная длина магистрали	40 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	62 Дб
Мин. шум внутреннего блока	45 Дб
Мощность обогрева	11.5 кВт
Мощность охлаждения	11 кВт
Назначение	полупромышленное

Напряжение сети	220-240 В
Наружный диаметр отвода дренажа	32 мм
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	110 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	20 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	3.10 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	3.425 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	38 А
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	1400 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаобогревавтовентиляцияохлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Heavy Classic
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	опция
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	105 см
Ширина внешнего блока	885 мм
Ширина внутреннего блока	840 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.71

Эффективность при охлаждении (EER)

3.21

Описание товара

Сплит-система Hisense AUC-36HR4SKA AUC-950R AUW-36H6SD

Сплит-система Hisense AUC-36HR4SKA AUC-950R AUW-36H6SD — надежное решение для комфортного микроклимата в помещениях большой площади. Эта полупромышленная кондиционирующая установка с кассетным внутренним блоком идеально подходит для офисов, торговых залов и других помещений, где требуется эффективное охлаждение или обогрев до 110 м². Система оснащена 5 режимами работы, включая вентиляцию и осушение, а также технологией самоочистки и фотокаталитического фильтра, что обеспечивает высокую чистоту воздуха и снижает затраты на обслуживание. Преимущества сплит-системы Hisense включают стабильную работу в широком диапазоне температур, низкий уровень шума и возможность точной регулировки воздушного потока. Если вы ищете, где купить сплит-систему Hisense AUC-36HR4SKA AUC-950R AUW-36H6SD с проверенными характеристиками и положительными отзывами — интернет-магазин ТехноПоиск предлагает выгодные условия и профессиональную поддержку.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, обогрев, авто, вентиляция, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2022
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Heavy Classic
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитенности:** IPX4
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 19 (3/4")
- **Наружный диаметр отвода дренажа:** 32 мм

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 11 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.71
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 3.425 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 3.10 кВт
- **Расход воздуха:** 1400 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 110 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 40 м
- **Перепад высот:** 20 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 11.5 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++, B
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1600 м³/ч
- **Пусковой ток:** 38 А
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть

- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: опция
- Функция памяти: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 62 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 62 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: есть
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 7
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 67 кг
- Вес внутреннего блока: 28 кг
- Ширина внешнего блока: 885 мм
- Высота внешнего блока: 795 мм
- Глубина внешнего блока: 366 мм
- Ширина внутреннего блока: 840 мм
- Высота внутреннего блока: 272 мм
- Глубина внутреннего блока: 840 мм
- Ширина в упаковке: 105 см
- Высота в упаковке: 89 см
- Глубина в упаковке: 50 см