

Коммерческое предложение

№ 75 от 29-06-2026

Сплит-система Hisense AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS

3364.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	37 кг
Вес внутреннего блока	23 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	78 см
Высота внешнего блока	585 мм
Высота внутреннего блока	650 мм
Глубина в упаковке	47 см
Глубина внешнего блока	280 мм
Глубина внутреннего блока	270 мм
Голосовое управление	нет
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	12.7(1/2")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	C
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	3
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	55 Дб
Макс. шум внутреннего блока	42 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	800 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C

Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мин. Шум внешнего блока	55 Дб
Мин. шум внутреннего блока	36 Дб
Мощность обогрева	5.8 кВт
Мощность охлаждения	5 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Наружный диаметр отвода дренажа	21 мм
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	15 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.61 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.72 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	46 А
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	800 м3/ч
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияосушение воздухаобогревохлаждениеавто
Самодиагностика неисправностей	есть
Серия	Heavy Classic
Ср. Шум внутреннего блока	40 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	есть

Фотокаталитический фильтр	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	810 мм
Ширина внутреннего блока	650 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	2.91

Описание товара

Сплит-система Hisense AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS — надёжное решение для комфортного климата в помещениях площадью до 50 м². Эта полупромышленная сплит-система сочетает в себе мощность охлаждения 5 кВт и обогрева 5.8 кВт, что делает её идеально подходящей для офисов, кафе и других помещений с высокими требованиями к микроклимату. Устройство оснащено режимом осушения воздуха, автоматической регулировкой температуры, антикоррозийным покрытием BLUE FIN и фотокаталитическим фильтром, обеспечивающим высокое качество воздуха. Купите сплит-систему Hisense в интернет-магазине «ТехноПоиск» и получите высокую эффективность, надёжность и стильный белый дизайн, который органично впишется в любой интерьер. Узнайте о преимуществах сплит-системы Hisense AUC-18HR4SAA1 и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Купите сплит-систему Hisense в интернет-магазине «ТехноПоиск» и получите высокую эффективность, надёжность и стильный белый дизайн, который органично впишется в любой интерьер. Узнайте о преимуществах сплит-системы Hisense AUC-18HR4SAA1 и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** вентиляция, осушение воздуха, обогрев, охлаждение, авто
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Heavy Classic
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитенности:** IPX4
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 12.7(1/2")
- **Наружный диаметр отвода дренажа:** 21 мм

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 5 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 2.91
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.72 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.61 кВт
- Расход воздуха: 800 м³/ч
- Обслуживаемая площадь: 50 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 15 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.8 кВт
- Класс энергопотребления: C
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 800 м³/ч
- Пусковой ток: 46 А
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: нет
- Функция памяти: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 36 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 40 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 42 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: есть
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 3
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Режим ECO: есть
- Голосовое управление: нет



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 37 кг
- Вес внутреннего блока: 23 кг
- Ширина внешнего блока: 810 мм
- Высота внешнего блока: 585 мм
- Глубина внешнего блока: 280 мм
- Ширина внутреннего блока: 650 мм
- Высота внутреннего блока: 650 мм
- Глубина внутреннего блока: 270 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 78 см
- Глубина в упаковке: 47 см