

Коммерческое предложение

№ 99 от 01-09-2026

Сплит-система Electrolux EACC-60H/UP3/N3 (380)

9408.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	114 кг
Вес внутреннего блока	33 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1386 мм
Высота внутреннего блока	840 мм
Глубина в упаковке	140 см
Глубина внешнего блока	340 мм
Глубина внутреннего блока	298 мм
Голосовое управление	нет
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	19 (3/4")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дренажная помпа	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX0 / IP24
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	CA
Количество внутренних блоков	1
Количество скоростных режимов	6
Макс. Рабочая температура окружающей среды	43 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	60 Дб
Макс. шум внутреннего блока	46 Дб
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	2000 м3/ч
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-15 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C

Мощность обогрева	17.5 кВт
Мощность охлаждения	16 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	380 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	165 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	60000 BTU/ч
Перепад высот	30 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	5.81 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.69 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	11.85 А
Расход воздуха	2000 м3/ч
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогреввентиляцияосушение воздухаавтоохлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Unitary Pro 3
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Фильтр "Витамин С"	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	140 см

Ширина внешнего блока	950 мм
Ширина внутреннего блока	840 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Сплит-система Electrolux EACC-60H/UP3/N3 (380)

Эта сплит-система поможет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях, где стандартные кондиционеры не справляются с объемом задач. Для владельцев полупромышленных объектов, где важна мощность, надежность и функциональность. Высокая производительность, устойчивость к внешним воздействиям и удобное управление делают её оптимальным выбором для сложных условий.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** обогрев, вентиляция, осушение воздуха, авто, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Unitary Pro 3
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Класс пылевлагозащищенности:** IPX0 / IP24
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 19 (3/4")

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 16 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 5.69 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 5.81 кВт
- **Расход воздуха:** 2000 м3/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 165 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 17.5 кВт
- **Класс энергопотребления:** C, A
- **Охлаждающая способность:** 60000 BTU/ч
- **Мин. Рабочая температура окружающей среды:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура окружающей среды:** 43 °C
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 2000 м3/ч
- **Пусковой ток:** 11.85 A
- **Напряжение сети:** 380 В
- **Частота:** 50 Гц

Управление и индикация

- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть
- **Управление через Wi-Fi:** нет
- **Функция памяти:** есть

- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 46 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 6
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 114 кг
- Вес внутреннего блока: 33 кг
- Ширина внешнего блока: 950 мм
- Высота внешнего блока: 1386 мм
- Глубина внешнего блока: 340 мм
- Ширина внутреннего блока: 840 мм
- Высота внутреннего блока: 840 мм
- Глубина внутреннего блока: 298 мм
- Ширина в упаковке: 140 см
- Глубина в упаковке: 140 см