

Коммерческое предложение

№ 56 от 29-06-2026

Сплит-система Electrolux EACU- 48H/UP4-DC/N8

11907.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	118 кг
Вес внешнего блока	73 кг
Вес внутреннего блока	42 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	76.5 см
Высота внешнего блока	820 мм
Высота внутреннего блока	665 мм
Глубина в упаковке	70.5 см
Глубина внешнего блока	370 мм
Глубина внутреннего блока	235 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2023
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+A++
Количество внутренних блоков	1
Количество ступеней очистки	1
Макс. Рабочая температура окружающей среды	52 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	52 °C
Макс. Шум внешнего блока	57 Дб
Макс. шум внутреннего блока	43 Дб
Максимальная длина магистрали	75 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	2300 м3/ч
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-20 °C

Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °С
Мощность обогрева	15.5 кВт
Мощность охлаждения	13.4 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	134 м2
Охлаждающая способность	48000 BTU/ч
Перепад высот	30 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	4.2 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.3 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	2300 м3/ч
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждение обогрев осушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Unitary Pro 4 DC
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольный подпотолочный
Точность установки температуры	1,0 °С
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый

Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	167 см
Ширина внешнего блока	940 мм
Ширина внутреннего блока	1570 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.69
Эффективность при охлаждении (EER)	3.12

Описание товара

Сплит-система Electrolux EACU-48H/UP4-DC/N8 — надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях большой площади, таких как офисы, торговые залы или производственные помещения. Благодаря высокой мощности охлаждения (13,4 кВт) и обогрева (15,5 кВт), она идеально подходит для тех, кто ищет **купить сплит-систему**** с промышленным классом производительности, но без излишней сложности в управлении. Инверторное управление и высокий уровень энергоэффективности (класс A+, A++) обеспечивают стабильную работу и снижение расходов на электроэнергию. ****Преимущества Electrolux EACU-48H/UP4-DC/N8**** включают турборежим, режим «Сон», самоочистку и точную настройку температуры — всё это делает устройство удобным и экономичным в использовании. Подробнее о возможностях и отзывах вы можете узнать в разделе ****отзывы и характеристики**** на сайте ****интернет-магазина ТехноПоиск****.**

Сплит-система Electrolux EACU-48H/UP4-DC/N8 — надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях большой площади, таких как офисы, торговые залы или производственные помещения. Благодаря высокой мощности охлаждения (13,4 кВт) и обогрева (15,5 кВт), она идеально подходит для тех, кто ищет ****купить сплит-систему**** с промышленным классом производительности, но без излишней сложности в управлении. Инверторное управление и высокий уровень энергоэффективности (класс A+, A++) обеспечивают стабильную работу и снижение расходов на электроэнергию. ****Преимущества Electrolux EACU-48H/UP4-DC/N8**** включают турборежим, режим «Сон», самоочистку и точную настройку температуры — всё это делает устройство удобным и экономичным в использовании. Подробнее о возможностях и отзывах вы можете узнать в разделе ****отзывы и характеристики**** на сайте ****интернет-магазина ТехноПоиск****.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: напольный, подпотолочный
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение воздуха
- Дата выхода на рынок: 2023
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Серия: Unitary Pro 4 DC
- Назначение: полупромышленное
- Цвет: белый
- Управление: электронное
- Точность установки температуры: 1,0 °C
- Класс пылевлагозащитности: IPX0
- Антикоррозийное покрытие: BLUE FIN
- Диаметр жидкостной трубы: 9,53(3/8")
- Диаметр газовой трубы: 15,88(5/8")

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 13.4 кВт

- Эффективность при охлаждении (EER): 3.12
- Эффективность при обогреве (COP): 3.69
- Потребляемая мощность при охлаждении: 4.3 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 4.2 кВт
- Расход воздуха: 2300 м³/ч
- Обслуживаемая площадь: 134 м²
- Максимальная длина магистрали: 75 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 52 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 15.5 кВт
- Класс энергопотребления: A+, A++
- Охлаждающая способность: 48000 BTU/ч
- Мин. Рабочая температура окружающей среды: -20 °C
- Макс. Рабочая температура окружающей среды: 52 °C
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 2300 м³/ч
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Управление через WI-FI: нет
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 57 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 43 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: нет
- Режим I FEEL: есть
- Количество ступеней очистки: 1
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 73 кг
- Вес внутреннего блока: 42 кг
- Ширина внешнего блока: 940 мм
- Высота внешнего блока: 820 мм
- Глубина внешнего блока: 370 мм
- Ширина внутреннего блока: 1570 мм
- Высота внутреннего блока: 665 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Глубина внутреннего блока: 235 мм
- Ширина в упаковке: 167 см
- Высота в упаковке: 76.5 см
- Глубина в упаковке: 70.5 см
- Вес в упаковке: 118 кг