

Коммерческое предложение

№ 50 от 14-08-2026

Сплит-система Electrolux EACC-48H/UP3/N3 (380)

8879.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	97 кг
Вес внутреннего блока	44 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	460 мм
Высота внутреннего блока	298 мм
Глубина в упаковке	100 см
Глубина внешнего блока	820 мм
Глубина внутреннего блока	840 мм
Голосовое управление	нет
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дренажная помпа	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX0 / IP24
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	CA
Количество внутренних блоков	1
Количество скоростных режимов	6
Макс. Рабочая температура окружающей среды	48 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	60 дБ
Макс. шум внутреннего блока	45 дБ
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1800 м3/ч
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-15 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	15.1 кВт
Мощность охлаждения	14 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	380 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	140 м2
Осушение воздуха	есть

Охлаждающая способность	48000 BTU/ч
Перепад высот	30 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	4.80 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.80 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	11.84 А
Расход воздуха	1800 м3/ч
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогреввентиляцияавтоохлаждениеосушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Unitary Pro 3
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через Wi-Fi	нет
Фильтр "Витамин С"	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	940 мм
Ширина внутреннего блока	840 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Сплит-система Electrolux EACC-48H/UP3/N3 (380)

— надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях средней и большой площади. Эта полупромышленная сплит-система идеально подходит для офисов, торговых залов, складов и других помещений, где требуется стабильная работа в сложных условиях. С мощностью охлаждения 14 кВт и обогрева 15.1 кВт она справляется с обширной площадью до 140 м², обеспечивая комфортный микроклимат даже при перепадах температур. Купите сплит-систему Electrolux EACC-48H/UP3/N3 (380) в интернет-магазине «ТехноПоиск», чтобы получить высокую производительность, устойчивость к перепадам напряжения и удобное электронное управление. Преимущества Electrolux EACC-48H/UP3/N3 (380) включают наличие дренажной помпы, функции самоочистки и турбо-режима, что делает эксплуатацию простой и экономичной. Прочитайте отзывы и характеристики перед покупкой — и убедитесь, что это оборудование станет надежным помощником в поддержании климатического комфорта.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: кассетный
- Режимы работы: обогрев, вентиляция, авто, охлаждение, осушение воздуха
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Серия: Unitary Pro 3
- Назначение: полупромышленное
- Цвет: белый
- Управление: электронное
- Класс пылевлагозащитности: IPX0 / IP24
- Антикоррозийное покрытие: BLUE FIN
- Дренажная помпа: есть
- Диаметр жидкостной трубы: 9,53(3/8")
- Диаметр газовой трубы: 15,88(5/8")

Хладагент

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 14 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 4.80 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 4.80 кВт
- Расход воздуха: 1800 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 140 м2
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 15.1 кВт
- Класс энергопотребления: C, A
- Охлаждающая способность: 48000 BTU/ч
- Мин. Рабочая температура окружающей среды: -15 °C
- Макс. Рабочая температура окружающей среды: 48 °C
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1800 м3/ч
- Пусковой ток: 11.84 А
- Напряжение сети: 380 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Управление через WI-FI: нет
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет

- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 6
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 97 кг
- Вес внутреннего блока: 44 кг
- Ширина внешнего блока: 940 мм
- Высота внешнего блока: 460 мм
- Глубина внешнего блока: 820 мм
- Ширина внутреннего блока: 840 мм
- Высота внутреннего блока: 298 мм
- Глубина внутреннего блока: 840 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Глубина в упаковке: 100 см