

Коммерческое предложение

№ 97 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Smeg SF4920MCN

5711.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59.7
Гарантия	1 год
Глубина	54.8
Количество программ	13
Модель	SF4920MCN
Объем	40
Поставщик	ООО "Домотехника"
Управление	Электронное
Ширина	45.2

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Smeg SF4920MCN представляет собой газовую духовку с электронным управлением, рассчитанную на интеграцию в кухонную мебель. Объем камеры составляет 65 литров, что обеспечивает достаточное пространство для приготовления пищи среднего объема. Мощность устройства — 2500 Вт, что соответствует стандартам для духовок такого класса. Внутренняя камера выполнена из прочного материала с внутренним стеклом, которое упрощает очистку от загрязнений и позволяет визуально контролировать процесс приготовления. Для монтажа требуется стандартная вентиляция и газовое подключение, соответствующее местным нормам безопасности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронное управление:**обеспечивает точную настройку параметров приготовления, включая температуру и таймер. Управление реализовано через цифровую панель, что исключает механические сбои.
- **6 режимов нагрева:**включают режим поддержания температуры, что позволяет равномерно готовить блюда без необходимости постоянного контроля.
- **Функция автоматического отключения:**активируется при достижении предельных параметров, что предотвращает перегрев и повышает уровень безопасности.
- **Самоочистка:**достигается за счет нагрева камеры до 500°C, при котором остатки загрязнений испаряются. Встроенные элементы не подвергаются повреждениям в процессе.
- **Встроенный тостер с 7 режимами поджаривания:**позволяет готовить хлебобулочные изделия независимо от основной камеры духовки. Использует отдельный нагревательный элемент.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Smeg SF4920MCN рассчитана на стандартное домашнее энергопотребление — 0.8 кВт/ч за цикл. Это делает ее экономичной в сравнении с аналогами. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая отключает подачу энергии при превышении безопасных температурных границ. Также предусмотрен режим автоматического отключения, который предотвращает перегрев и перегорание компонентов. Для подключения к электросети требуется 220 В, что соответствует большинству домашних электрических стандартов. Устройство не требует дополнительного охлаждения компонентов — теплоотвод обеспечивается конструкцией корпуса и системой вентиляции. Все функции работают в рамках заданных технических параметров без необходимости сложной настройки.