

Коммерческое предложение

№ 62 от 29-06-2026

Сплит-система Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8

4998.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	52.5 кг
Вес внешнего блока	24.5 кг
Вес внутреннего блока	16.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	29.5 см
Высота внешнего блока	553 мм
Высота внутреннего блока	260 мм
Глубина в упаковке	69.8 см
Глубина внешнего блока	285 мм
Глубина внутреннего блока	570 мм
Голосовое управление	нет
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Количество ступеней очистки	1
Макс. Рабочая температура окружающей среды	52 °С
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	52 °С
Макс. Шум внешнего блока	48 Дб
Макс. шум внутреннего блока	29 Дб
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-20 °С
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °С
Мощность обогрева	4 кВт
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В

Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	12000 BTU/ч
Перепад высот	15 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	0.93 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.92 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	4.22 А
Расход воздуха	600 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздуха обогрев вентиляция охлаждение авто
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Unitary Pro 3 DC
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	65.3 см
Ширина внешнего блока	675 мм
Ширина внутреннего блока	570 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	4.3
Эффективность при охлаждении (EER)	3.8

Описание товара

Сплит-система Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях различного назначения. Идеально подходит для офисов, небольших торговых точек и других полупромышленных объектов, где требуется стабильное охлаждение или обогрев площади до 35 м². Благодаря инверторному двигателю и высокой энергоэффективности (класс A++), устройство позволяет снизить расход электроэнергии и сэкономить в долгосрочной перспективе. Кассетный внутренний блок обеспечивает равномерное распределение воздушного потока, а электронное управление и функция самоочистки делают эксплуатацию максимально удобной. Купить сплит-систему Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит выбрать сочетание производительности, надежности и комфорта. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в преимуществах этой системы.

Сплит-система Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях различного назначения. Идеально подходит для офисов, небольших торговых точек и других полупромышленных объектов, где требуется стабильное охлаждение или обогрев площади до 35 м². Благодаря инверторному двигателю и высокой энергоэффективности (класс A++), устройство позволяет снизить расход электроэнергии и сэкономить в долгосрочной перспективе. Кассетный внутренний блок обеспечивает равномерное распределение воздушного потока, а электронное управление и функция самоочистки делают эксплуатацию максимально удобной. Купить сплит-систему Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит выбрать сочетание производительности, надежности и комфорта. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в преимуществах этой системы.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: кассетный
- Режимы работы: осушение воздуха, обогрев, вентиляция, охлаждение, авто
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Серия: Unitary Pro 3 DC
- Назначение: полупромышленное
- Цвет: белый
- Управление: электронное
- Точность установки температуры: 1,0 °C
- Класс пылевлагозащитности: IPX0
- Диаметр жидкостной трубы: 6,35(1/4")
- Диаметр газовой трубы: 9,53(3/8")

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 3.5 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.8
- Эффективность при обогреве (COP): 4.3
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.92 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.93 кВт
- Расход воздуха: 600 м³/ч
- Обслуживаемая площадь: 35 м²
- Максимальная длина магистрали: 30 м
- Перепад высот: 15 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 52 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 4 кВт
- Класс энергопотребления: A++

- Охлаждающая способность: 12000 BTU/ч
- Мин. Рабочая температура окружающей среды: -20 °С
- Макс. Рабочая температура окружающей среды: 52 °С
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 600 м3/ч
- Пусковой ток: 4,22 А
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Управление через WI-FI: нет
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 48 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 29 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: нет
- Режим I FEEL: есть
- Количество ступеней очистки: 1
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24.5 кг
- Вес внутреннего блока: 16.5 кг
- Ширина внешнего блока: 675 мм
- Высота внешнего блока: 553 мм
- Глубина внешнего блока: 285 мм
- Ширина внутреннего блока: 570 мм
- Высота внутреннего блока: 260 мм
- Глубина внутреннего блока: 570 мм
- Ширина в упаковке: 65,3 см
- Высота в упаковке: 29,5 см
- Глубина в упаковке: 69,8 см
- Вес в упаковке: 52,5 кг