

Коммерческое предложение

№ 93 от 14-08-2026

Сплит-система (инвертор) Toshiba RAS-B24CKVG-EE/RAS-24CAVG-EE

7350.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Антибактериальный фильтр	есть
Вес внешнего блока	39 кг
Вес внутреннего блока	14 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	550 мм
Высота внутреннего блока	320 мм
Глубина внешнего блока	290 мм
Глубина внутреннего блока	250 мм
Дата выхода на рынок	2024
Диаметр газовой трубы	12.7(1/2")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Макс. шум внутреннего блока	45 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1074 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	31 дБ
Мощность обогрева	6.5 кВт
Мощность охлаждения	7 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	12 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.12 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2 кВт
Пульт дистанционного управления	есть

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина внешнего блока	780 мм
Ширина внутреннего блока	1050 мм

Описание товара

Сплит-система (инвертор) Toshiba RAS-B24CKVG-EE/RAS-24CAVG-EE

Это надежное и эффективное решение для комфортного климата в помещении. Ее инверторная технология обеспечивает стабильную работу, плавную регулировку мощности и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев частных домов и квартир, где требуется круглогодичное поддержание температурного режима. Сплит-система подходит как для охлаждения, так и для обогрева, с мощностью до 7 кВт — идеально для помещений площадью до 70 м². Преимущества Toshiba RAS-B24CKVG-EE/RAS-24CAVG-EE включают стильный белый дизайн, тихую работу, функцию самоочистки и удобное управление, включая WI-FI. Прочитайте отзывы и характеристики, чтобы убедиться в высоком уровне надежности и комфорта. Купить сплит-систему Toshiba вы можете в интернет-магазине ТехноПоиск — мы предлагаем актуальные модели 2024 года с гарантией и быстрой доставкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2024
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 12.7(1/2")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7 кВт

- Потребляемая мощность при охлаждении: 2 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 2.12 кВт
- Обслуживаемая площадь: 70 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 12 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 46 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 6.5 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1074 м³/ч
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внутреннего блока: 31 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Антибактериальный фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 39 кг
- Вес внутреннего блока: 14 кг
- Ширина внешнего блока: 780 мм
- Высота внешнего блока: 550 мм
- Глубина внешнего блока: 290 мм
- Ширина внутреннего блока: 1050 мм
- Высота внутреннего блока: 320 мм
- Глубина внутреннего блока: 250 мм