

Коммерческое предложение

№ 61 от 15-08-2026

Сплит-система (инвертор) Toshiba RAS-B10G3KVSG-EE/RAS-10J2AVSG-E1

4851.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Антибактериальный фильтр	есть
Вес внешнего блока	26 кг
Вес внутреннего блока	10 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	550 мм
Высота внутреннего блока	293 мм
Глубина внешнего блока	290 мм
Глубина внутреннего блока	226 мм
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Макс. Шум внешнего блока	44 дБ
Макс. шум внутреннего блока	40 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	37 дБ
Мин. шум внутреннего блока	19 дБ
Мощность обогрева	3.2 кВт
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Наружный диаметр отвода дренажа	16 мм
Обслуживаемая площадь	25 м ²
Перепад высот	12 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.7 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.54 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	660 м ³ /ч

Регулировка направления воздушного потока	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина внешнего блока	780 мм
Ширина внутреннего блока	800 мм
Эффективность при обогреве (COP)	4.57
Эффективность при охлаждении (EER)	4.63

Описание товара

Сплит-система (инвертор) Toshiba RAS-B10G3KVSG-EE/RAS-10J2AVSG-E1

Сплит-система (инвертор) Toshiba RAS-B10G3KVSG-EE/RAS-10J2AVSG-E1 — это современное решение для комфортного климата в доме или офисе. Купите сплит-систему Toshiba и обеспечьте себе экономию электроэнергии, быстрый обогрев и охлаждение помещения до 25 м². Преимущества данной модели включают инверторный двигатель, который стабилизирует температуру и снижает расход энергии, а также антибактериальный фильтр для очистки воздуха. Отзывы и характеристики подтверждают её надёжность и эффективность. Интернет-магазин ТехноПоиск предлагает сплит-систему по выгодной цене с быстрой доставкой и гарантией. Идеально подходит для тех, кто ценит тишину, точность регулировки и экологичность.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9.53(3/8")
- **Наружный диаметр отвода дренажа:** 16 мм

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.5 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 4.63

- Эффективность при обогреве (COP): 4.57
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.54 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.7 кВт
- Расход воздуха: 660 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 25 м2
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 12 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 46 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 3.2 кВт
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 37 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 44 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 19 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 40 Дб

Очистка воздуха

- Антибактериальный фильтр: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 26 кг
- Вес внутреннего блока: 10 кг
- Ширина внешнего блока: 780 мм
- Высота внешнего блока: 550 мм
- Глубина внешнего блока: 290 мм
- Ширина внутреннего блока: 800 мм
- Высота внутреннего блока: 293 мм
- Глубина внутреннего блока: 226 мм