

Коммерческое предложение

№ 79 от 31-08-2026

Варочная панель AEG HGB64420SM

1037.95р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	2 года
Глубина	51
Материал	Нержавеющая сталь
Модель	HGB64420SM
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Италия
Управление	Переключатели Поворотные
Ширина	59,4

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG HGB64420SM — стиральная машина с верхней загрузкой, рассчитанная на максимальную загрузку белья до 7 кг. Конструкция устройства спроектирована для компактного размещения в домашней обстановке, что делает ее подходящей для квартир или небольших домов. Внешний корпус изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Для установки требуется ровная горизонтальная поверхность, а также отсутствие перекосов, чтобы избежать вибраций во время цикла отжима. Подключение к водопроводной системе и электросети должно осуществляться с соблюдением требований производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система загрузки:**Верхняя загрузка обеспечивает удобство при введении и извлечении белья, особенно в условиях ограниченного пространства. Открытие люка не требует отвода мебели или техники, что упрощает эксплуатацию.
- **Скорость отжима:**Максимальная скорость отжима составляет 1200 оборотов в минуту. Это позволяет значительно сократить время высыхания белья по сравнению с моделями с более низкой скоростью.
- **Класс энергопотребления:**Устройство имеет класс энергопотребления A+++, что гарантирует эффективное использование электроэнергии. Уровень потребления около 0.1 кВт·ч в среднем цикле.
- **Механические компоненты:**В конструкции используется высокопрочный барабан, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки и устойчивость к деформации при высоких оборотах.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность модели AEG HGB64420SM составляет около 0.1 кВт·ч, что соответствует классу A+++. Это позволяет сократить расходы на электроэнергию при регулярном использовании. Устройство оснащено системой защиты от протечек воды и автоматическим отключением при перегреве. Также предусмотрена блокировка дисплея и барабана для предотвращения случайного включения или доступа детей. Подключение к электросети должно осуществляться через розетку с заземлением, а также с использованием защитного устройства на 16 А. Для водоподключения требуется стандартный шланг с фильтром на входе и обратный клапан для предотвращения обратного потока воды.