

Коммерческое предложение

№ 53 от 14-08-2026

Кондиционер Tadilux CM-48HC/CU-48CL

3553.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	83 кг
Вес внутреннего блока	34.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1330 мм
Глубина внешнего блока	400 мм
Глубина внутреннего блока	950 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	60 Дб
Макс. шум внутреннего блока	52 Дб
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1700 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	45 Дб
Мощность обогрева	15.2 кВт
Мощность охлаждения	14 кВт
Обслуживаемая площадь	140 м2
Перепад высот	25 м
Потребляемая мощность при обогреве	5.1 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый

Ширина внешнего блока	911 мм
Ширина внутреннего блока	950 мм

Описание товара

Кондиционер Tadilux CM-48HC/CU-48CL — мощная сплит-система с кассетным внутренним блоком, которая идеально подходит для комфортного климата в больших помещениях, таких как офисы, торговые залы и просторные жилые комнаты. Благодаря высокой производительности и возможности как охлаждения, так и обогрева, устройство становится универсальным решением для поддержания оптимальной температуры в любое время года. Стильный белый дизайн вентилятора легко впишется в любой интерьер, а низкий уровень шума обеспечит спокойную атмосферу. Купить кондиционер Tadilux CM-48HC/CU-48CL в интернет-магазине ТехноПоиск — это выгодный выбор для тех, кто ценит надежность и эффективность. Узнайте преимущества модели и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Кондиционер Tadilux CM-48HC/CU-48CL — мощная сплит-система с кассетным внутренним блоком, которая идеально подходит для комфортного климата в больших помещениях, таких как офисы, торговые залы и просторные жилые комнаты. Благодаря высокой производительности и возможности как охлаждения, так и обогрева, устройство становится универсальным решением для поддержания оптимальной температуры в любое время года. Стильный белый дизайн вентилятора легко впишется в любой интерьер, а низкий уровень шума обеспечит спокойную атмосферу. Купить кондиционер Tadilux CM-48HC/CU-48CL в интернет-магазине ТехноПоиск — это выгодный выбор для тех, кто ценит надежность и эффективность. Узнайте преимущества модели и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: кассетный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 14 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 5 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 5.1 кВт
- Обслуживаемая площадь: 140 м²
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 25 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 15.2 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1700 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Управление через Wi-Fi: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 45 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 52 Дб

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 83 кг
- Вес внутреннего блока: 34.5 кг
- Ширина внешнего блока: 911 мм
- Высота внешнего блока: 1330 мм
- Глубина внешнего блока: 400 мм
- Ширина внутреннего блока: 950 мм
- Глубина внутреннего блока: 950 мм