

Коммерческое предложение

№ 96 от 14-08-2026

Кондиционер Tadilux CM-36H/CU-36CL

3268.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	67 кг
Вес внутреннего блока	30.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	810 мм
Глубина внешнего блока	445 мм
Глубина внутреннего блока	950 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	56 Дб
Макс. шум внутреннего блока	48 Дб
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1700 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	44 Дб
Мощность обогрева	11.5 кВт
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Обслуживаемая площадь	100 м2
Перепад высот	25 м
Потребляемая мощность при обогреве	3.6 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	3.8 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый

Ширина внешнего блока	1015 мм
Ширина внутреннего блока	950 мм

Описание товара

Кондиционер Tadilux CM-36H/CU-36CL — надежное решение для комфортного климата в больших помещениях, таких как офисы, залы и просторные квартиры. Сплит-система с кассетным внутренним блоком обеспечивает равномерное распределение воздушного потока, не нарушая эстетики интерьера благодаря стильному белому дизайну. Благодаря высокой производительности в 10.5 кВт охлаждения и мощности обогрева в 11.5 кВт, устройство эффективно справляется с поддержанием комфортной температуры даже в сложных условиях. Этот кондиционер идеально подходит для тех, кто ценит стабильную работу и надежность, особенно при отсутствии инвертора и возможности установки на значительном удалении от внешнего блока. Узнайте больше о преимуществах кондиционера Tadilux и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Кондиционер Tadilux CM-36H/CU-36CL — надежное решение для комфортного климата в больших помещениях, таких как офисы, залы и просторные квартиры. Сплит-система с кассетным внутренним блоком обеспечивает равномерное распределение воздушного потока, не нарушая эстетики интерьера благодаря стильному белому дизайну. Благодаря высокой производительности в 10.5 кВт охлаждения и мощности обогрева в 11.5 кВт, устройство эффективно справляется с поддержанием комфортной температуры даже в сложных условиях. Этот кондиционер идеально подходит для тех, кто ценит стабильную работу и надежность, особенно при отсутствии инвертора и возможности установки на значительном удалении от внешнего блока. Узнайте больше о преимуществах кондиционера Tadilux и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: кассетный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 10.5 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 3.8 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 3.6 кВт
- Обслуживаемая площадь: 100 м²
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 25 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 11.5 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1700 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Управление через Wi-Fi: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 56 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 44 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 48 Дб

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 67 кг
- Вес внутреннего блока: 30.5 кг
- Ширина внешнего блока: 1015 мм
- Высота внешнего блока: 810 мм
- Глубина внешнего блока: 445 мм
- Ширина внутреннего блока: 950 мм
- Глубина внутреннего блока: 950 мм