

Коммерческое предложение

№ 64 от 06-09-2026

Кондиционер Shuft SFLC_CF-48HN1

5704.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	81 кг
Вес внутреннего блока	40 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1250 мм
Высота внутреннего блока	235 мм
Глубина внешнего блока	340 мм
Глубина внутреннего блока	675 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. шум внутреннего блока	46 дБ
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	2177 м3/ч
Мощность обогрева	14.65 кВт
Мощность охлаждения	14 кВт
Обслуживаемая площадь	140 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	4.55 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Режимы работы	охлаждениеобогрев
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольныйподпотолочный
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	940 мм
Ширина внутреннего блока	1635 мм

Описание товара

Кондиционер Shuft SFLC_CF-48HN1

мощное решение для поддержания комфортного климата в помещениях площадью до 140 м². Он идеально подходит для использования в офисах, торговых залах и больших жилых комнатах, где требуется быстрое и эффективное охлаждение или обогрев. Система оснащена функцией осушения

воздуха и регулировки направления воздушного потока, что делает её универсальной для различных сезонов и условий. Купите Shift SFLC_CF-48HN1 в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы наслаждаться стабильной работой и высокой производительностью даже при перепаде высот до 30 м. Преимущества этой сплит-системы в сочетании надежности и функциональности подтверждены отзывами и характеристиками, которые вы найдете в нашем каталоге.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольный, подпотолочный
- **Режимы работы:** охлаждение, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 14 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 4 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 4.55 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 140 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мощность обогрева:** 14.65 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 2177 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть

Шум

- **Макс. Шум внутреннего блока:** 46 Дб

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 81 кг
- **Вес внутреннего блока:** 40 кг
- **Ширина внешнего блока:** 940 мм
- **Высота внешнего блока:** 1250 мм
- **Глубина внешнего блока:** 340 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 1635 мм
- **Высота внутреннего блока:** 235 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 675 мм